

Oficina Central: Calle Monserrate 396 Of. 202 - Santiago de Surco (Entre Prosegur y el puente Benavides en la Panamericana Sur) - Lima , Peru

Correos: ventas@scimic.net | ventas1@scimic.net | ventas2@scimic.net | stventas1@gmail.com | stventas12@gmail.com

Telefonos: (01) 637-5186 / 637-5187 | ENTEL : 965763002 - 956379825

Local de Ventas: CC. PlazaTec Av. Garcilazo de la Vega 1336 – Lima (Frente al Real Plaza del Centro Cívico) Nivel 2B Stand N° 111.

Correos: wilson@scimic.net | wilson1@scimic.net | stwilson30@gmail.com

Telefonos: (01) 373-7907 | ENTEL : 990993068

SEDE AREQUIPA: Calle Mercaderes N.224-234 - Arequipa, Arequipa. CC. Panorámico - Piso 4 - Stand N. 405












Correos: arequipa@scimic.net | starequipa@gmail.com



Telefonos: (054) 314107 | Entel : 988777216













		CONTROL DE ASISTENCIA & ACCESO	STOCK	GARANTÍA
LX14		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA DIGITAL Y CLAVE • Huella dactilar 500 Plantillas • Transacción 50.000 registros • Comunicación por cable USB, SD y memoria USB • Pantalla TFT de 3 pulgadas • Alimentación 5V DC, 2A • Temperatura de Trabajo 32° -105° F (0° -42° C) • Humedad de Trabajo 20 - 80% • Dimensiones de 185mm * 140mm * 30mm • Verificación <= 2 segundos	PEDIDO	
H3		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA DIGITAL Y TARJETA DE PROXIMIDAD SOBRE MESA + BATERIA • Capacidad: 500 huella - 10,000 Tarjetas - 30,000 Registros • Comunicación: Cable USB • Equipo Independiente • 24 horas de operación continua • Pantalla de 3" monocromatico • Dimensiones: 158* 124* 110mm • Verificación <= 1 s. • Fuente de alimentación de 5V DC, 2A • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones Incorporadas : Batería de Respaldo. • Conserva los datos durante el corte de energía	STOCK	
K14		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA DIGITAL Y TARJETA DE PROXIMIDAD • Capacidad: 500 huella - 500 Tarjetas - 50,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 2.8" • Dimensiones: 185* 140* 30mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 5V DC, 2A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80%	STOCK	
K8-A		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO SIMPLE POR HUELLA DIGITAL Y TARJETA DE PROXIMIDAD +BATERIA • Capacidad: 500 huella - 500 Tarjetas - 50,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 185 * 140 * 49 mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80%	STOCK	
K20/ID		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL Y TARJETA DE PROXIMIDAD + BATERIA • Capacidad: 1,000 huella - 1,000 Tarjetas - 50,000 Registros • Comunicación: Red • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 184* 136* 37.6mm • Verificación <= 0.5 s. • Alimentación 12V DC, 1.5A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo, Control de Acceso Simple	PEDIDO	
K30/ID		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL Y TARJETA DE PROXIMIDAD + BATERIA • Capacidad: 1,000 huella - 1,000 Tarjetas - 80,000 Registros • Comunicación: Red • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 184* 136* 37.6mm • Verificación <= 0.5 s. • Alimentación 12V DC, 1.5A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo, Control de Acceso Simple	PEDIDO	
U560-C		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA DIGITAL • Capacidad: 3,000 huellas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT Color de 3" • Dimensiones: 189* 136* 44mm • Verificación <= 0.5 s. • Alimentación 5V DC, 2A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80%	PEDIDO	
IN04/ID		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA DIGITAL , TARJETAS Y CLAVE + (BATERIA) • Capacidad: 3,000 huella - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 194* 145* 49mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC, 1.5A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones Incorporadas: Batería de Respaldo.	STOCK	
K40/ID		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL Y TARJETA DE PROXIMIDAD + (BATERIA) • Capacidad: 1,000 huella - 1,000 Tarjetas - 80,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 184* 136* 37.6mm • Verificación <= 0.5 s. • Alimentación 12V DC, 1.5A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo, Control de Acceso Simple	PEDIDO	
KF 200		CONTROL DE ASISTENCIA POR ROSTRO Y TARJETA DE PROXIMIDAD • Capacidad: 400 rostros - 1,000 Tarjetas - 80,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 109* 165* 33.2mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 5V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80%	STOCK	






<p>IN01A/ID</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL , TARJETAS Y CLAVE + BATERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 3,000 huella - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 194* 145* 49mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC, 1.5A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones Incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso 	<p>PEDIDO</p>	
<p>iClock360</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA DIGITAL , CLAVE Y TARJETA DE PROXIMIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 10,000 huellas - 10,000 Tarjetas - 200,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3.5" • Dimensiones: 190* 140* 46mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% 	<p>PEDIDO</p>	
<p>MB 200/ID</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA , ROSTRO ,CLAVE Y TARJETA (SOLO 1 EN STOCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1,500 huellas - 1200 rostros - 1,000 Tarjetas - 80,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB/ WDM5 • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 167.5* 148.8* 32.2mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 5 Vdc /0.8 A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% 	<p>STOCK</p>	
<p>MB 360/ID</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO SIMPLE, POR HUELLA , ROSTRO Y CLAVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1,500 huellas - 1200 rostros - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 2.8" • Dimensiones: 167.5* 148.8* 32.2mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12 Vdc /1.5 A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% 	<p>PEDIDO</p>	
<p>MB 160/ID</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA ,CLAVE, ROSTRO Y TARJETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1,500 huellas - 1200 rostros - 1,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 2.8" • Dimensiones: 167.5* 148.8* 32.2mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12 Vdc /1.5 A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% 	<p>PEDIDO</p>	
<p><i>Nuevo</i> Iclock 880/ID</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL ,CLAVE Y TARJETA DE PROXIMIDAD + BATERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 8,000 huellas - 10,000 Tarjetas - 200,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / RS 485/ADMS • Camara Giratoria • Protector de huella• 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3.5" • Dimensiones: 225* 165* 50mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 12V DC 3A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso Simple 	<p>PEDIDO</p>	
<p>HTA 900</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL ,CLAVE Y TARJETA DE PROXIMIDAD + BATERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 10,000 huellas - 10,000 Tarjetas - 200,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / RS 485 • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3.5" • Dimensiones: 225* 165* 50mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 12V DC 3A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso Simple , Web Server 	<p>STOCK</p>	
<p>Iclock700</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL ,CLAVE Y TARJETA DE PROXIMIDAD + BATERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 8,000 huellas - 10,000 Tarjetas - 200,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / RS 485 • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3.5" • Dimensiones: 225* 165* 50mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 12V DC 3A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso Simple 	<p>PEDIDO</p>	
<p>HTA FA1</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR ROSTRO / HUELLA / CONTRASEÑA + BATERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: - 1,500 Rostros - 2,000 Huellas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / RS232/485/ADMS • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 4.3 Touch Screen" • Dimensiones: 194* 165* 86mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso Simple y WEB SERVER 	<p>STOCK</p>	
<p>HTA FA1/ID</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR ROSTRO / HUELLA / CONTRASEÑA Y TARJETA DE PROXIMIDAD + BATERIA (SOLO 3 EN STOCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: - 1,500 Rostros - 2,000 Huellas - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / RS232/485/ADMS • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 4.3 Touch Screen" • Dimensiones: 194* 165* 86mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso Simple y WEB SERVER 	<p>STOCK</p>	
<p>HTA FA1/ID WIFI</p>		<p>CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR ROSTRO / HUELLA / CONTRASEÑA Y TARJETA DE PROXIMIDAD + BATERIA + WIFI (SOLO 1 EN STOCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: - 1,500 Rostros - 2,000 Huellas - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / RS232/485/WIFI/ADMS • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 4.3 Touch Screen" • Dimensiones: 194* 165* 86mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso Simple y WEB SERVER 	<p>STOCK</p>	







 UFace402/ID		CONTROL DE ASISTENCIA POR ROSTRO / HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 3,000 rostros - 4,000 huellas - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / ADMS • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 4.3" • Dimensiones: 193.6* 165 * 111 mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso Simple 	PEDIDO	
UFace800		CONTROL DE ASISTENCIA POR ROSTRO / HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1,200 rostros - 2,000 huella - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3.5" • Dimensiones: 193.6* 165.2* 86mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Batería de Respaldo , Control de Acceso Simple y WEB SERVER 	PEDIDO	
Zpad Android		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA CON SISTEMA ANDROID <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 6,000 huellas - 200,000 Registros • Visualización : Pantalla Touch de 7" y cámara VGA. • Sistema Android 4.1, RAM 1GB y Flash 4 GB • Comunicación por Memoria USB, Cable USB, Tarjeta SD, TCP / IP y Wifi • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 222* 135* 51.4mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opción Incorporada : Foto - Incluye: Licencia de Software de Asistencia ZKTIME 3.0 (50 EQUIPOS Y USUARIOS ILIMITADOS) por 3 años 	STOCK	
Zpad Android +ID		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA Y TARIETA CON SISTEMA ANDROID + BATERIA <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 6,000 huellas - 6,000 Tarjetas - 200,000 Registros • Visualización : Pantalla Touch de 7" y cámara VGA. • Sistema Android 4.1, RAM 1GB y Flash 4 GB • Comunicación por Memoria USB, Cable USB, Tarjeta SD, TCP / IP y Wifi • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 222* 135* 51.4mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opción Incorporada : Foto - Incluye: Licencia de Software de Asistencia ZKTIME 3.0 (50 EQUIPOS Y USUARIOS ILIMITADOS) por 3 años 	STOCK	
Zpad Android +ID +3G		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA Y TARIETA CON SISTEMA ANDROID <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 6,000 huellas - 6,000 Tarjetas - 200,000 Registros • Visualización : Pantalla Touch de 7" y cámara VGA. • Sistema Android 4.1, RAM 1GB y Flash 4 GB • Comunicación por Memoria USB, Cable USB, Tarjeta SD, TCP / IP, Wifi y 3G • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3" • Dimensiones: 222* 135* 51.4mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opción Incorporada : Foto - Incluye: Licencia de Software de Asistencia ZKTIME 3.0 (50 EQUIPOS Y USUARIOS ILIMITADOS) por 3 años 	STOCK	
Multibio 700		CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA : FACIAL , HUELLA Y TARJETA INTERIOR TCP/IP <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1,500 rostros - 2,000 huella - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: RS232/RS485 / TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3.5" • Dimensiones: 220* 90* 95mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 12V DC(NO INCLUYE) • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Indice de Protección: IP54 • Opciones incorporadas: Control de Acceso Avanzado - Wiegand 26 bits 	STOCK	
iClock3500		CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA DIGITAL Y TARJETA DE PROXIMIDAD (SOLO 1 STOCK) <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 10,000 huella - 10,000 Tarjetas - 200,000 Registros • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 8" Tactil • Dimensiones: 370* 260* 53mm • Verificación <= 1 s. • Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones Incorporadas: Batería de Respaldo / Camara 	STOCK	
X7		EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO INDEPENDIENTE BASICO STAND ALONE <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 200 huella - 2,000 Tarjetas • 24 horas de operación continua • Dimensiones: 88* 88* 35mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 12V DC(NO INCLUYE) • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Indice de Protección: IP65 • Opciones incorporadas: Control de Acceso Simple 	STOCK	
SA33-E		EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO INDEPENDIENTE BASICO STAND ALONE TARJETA Y CLAVE <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1,000 Tarjetas - 1,000 Transacciones • Lector RFID : 125 Khz • Dimensiones: 120* 78* 22mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 12V DC 1A (NO INCLUYE) • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% 	PEDIDO	
SC403		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: POR TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 30,000 Tarjetas - 50,000 Registros • Comunicación: Puerto USB / TCP/IP / RS232/485 • Pantalla LCD de 4 x 16 Caracteres • Dimensiones: 143* 95.5* 39.5mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación DC 12V • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Control de Acceso - Wiegand 26 bits 	PEDIDO	
MA300		CONTROL DE ACCESO EXTERIOR POR HUELLA Y TARJETA (SOLO 1 EN STOCK) <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 1,500 huella - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Comunicación: RS232/RS485 / TCP/IP • 24 horas de operación continua • Pantalla TFT de 3.5" • Dimensiones: 73* 148* 34.5mm • Verificación <= 2 s. • Alimentación 12V DC(NO INCLUYE) • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Indice de Protección: IP65 • Opciones incorporadas: Control de Acceso Avanzado - Wiegand 26 bits 	STOCK	















SC700		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA : POR TARJETA <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 30,000 Tarjetas - 100,000 Registros Comunicación: USB / TCP/IP • 24 horas de operación continua Pantalla TFT-LCD Touch de 3" • Dimensiones: 104.7* 160* 36mm • Verificación <= 2 s. Alimentación 12V DC 2A(NO INCLUYE) • Conserva los datos durante el corte de energía Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% Opciones incorporadas: Control de Acceso, Anti- Passback - Wiegand 26 bits 	PEDIDO	
SF100		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: POR TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 1,500 Huellas o Tarjetas - 80,000 Registros Comunicación: Puerto USB / TCP/IP / RS232/485 Pantalla LCD de 2.4" • Dimensiones: 90* 90* 34.5mm • Verificación <= 2 s. Alimentación DC 12V 3A • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Control de Acceso - Wiegand 26 bits 	PEDIDO	
SF400/ID		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: POR TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 1,500 Huellas • 5,000 Tarjetas - 80,000 Registros Comunicación: Puerto USB / TCP/IP / RS485 Pantalla Touch de 2.8" • Dimensiones: 105* 105* 32mm • Verificación <= 2 s. Alimentación DC 12V 3A • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Control de Acceso - Wiegand 26 bits 	PEDIDO	
MA500		CONTROL DE ACCESO AVANZADO EXTERIOR POR HUELLA / TARJETA Y CLAVE <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 3,000 huella - 30,000 Tarjetas - 100,000 Registros Comunicación: RS232/RS485 / TCP/IP • 24 horas de operación continua Pantalla TFT de 3.5" • Dimensiones: 83* 127.5* 74mm • Verificación <= 2 s. Alimentación 12V DC(NO INCLUYE) • Conserva los datos durante el corte de energía Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% • Índice de Protección: IP65 Opciones incorporadas: Control de Acceso Avanzado - Wiegand 26 bits - FR1200 	STOCK	
F16		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 3,000 huellas / 30,000 Tarjetas - 100,000 Registros Comunicación: RS485 / TCP/IP • 24 horas de operación continua Pantalla TFT-LCD Touch de 3" • Dimensiones: 62.5 * 185 * 41.5mm • Verificación <= 2 s. Alimentación 12V DC 3A • Conserva los datos durante el corte de energía Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Índice de Protección: IP65 Opciones incorporadas: Control de Acceso, Anti- Passback - Wiegand 26 bits 	PEDIDO	
HTA F09		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 4,000 huella - 5,000 Tarjetas - 100,000 Registros Comunicación: RS232/RS485 / TCP/IP/USB • 24 horas de operación continua Pantalla TFT de 2.4" • Dimensiones: 185* 75* 40mm • Verificación <= 1 s. Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% Opciones incorporadas: Web Server 	STOCK	
Nuevo F19		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 3,000 huella - 3,000 Tarjetas - 30,000 Registros Comunicación: RS232/RS485 / TCP/IP/USB • 24 horas de operación continua Pantalla TFT de 2.4" • Dimensiones: 185* 75* 40mm • Verificación <= 1 s. Alimentación 12V DC • Conserva los datos durante el corte de energía Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% Opciones incorporadas: Web Server 	PEDIDO	
F8		CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA: HUELLA DIGITAL Y/O TARJETA Y/O CLAVE <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 2,200 huella o tarjetas - 50,000 Registros Comunicación: USB / RS232/RS485 / TCP/IP Pantalla LCD B/N • Dimensiones: 83* 127.5* 74mm • Verificación <= 2 s. Alimentación 12V DC(NO INCLUYE) • Conserva los datos durante el corte de energía Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 42° - Humedad 20 - 80% Opciones incorporadas: Control de Acceso Avanzado - Wiegand 26 bits - FR1200 	PEDIDO	
INBIO 480		PANEL DE CONTROL DE PUERTAS IP PARA 4 PUERTAS TCP/IP - RS485 4 entradas WIEGAND 26 Bits Capacidad de Huellas: 3,000 • Capacidad de Tarjetas RFID: 30,000 • Transacciones: 100,000 Maneja 4 lectores de proximidad (KR200E) u 8 lectores biométricos (FR1200) • Comunicación TCP/IP y RS/485 Conexión cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, alarma • Necesita enrolador de huellas ZK-4500 ó tarjetas RFID Puerto USB: carga y descarga de Datos • Alimentación: 9.6 a 14.4Vdc/1A • Incluye fuente y gabinete.	PEDIDO	

	CONTROL DE ASISTENCIA & ACCESO	STOCK	GARANTÍA
G1	CONTROL DE ASISTENCIA POR HUELLA DIGITAL SENSOR SILKID Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 5,000 huellas - 15,000 Tarjetas - 100,000 Registros Sensor de Huella SilkID detector de dedo vivo (Verifica dedo seco, humedo y aspero) • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / WDMs • 24 horas de operación continua • Hardware: 1.2GHz Dual Core CPU Memoria 128MB RAM /256 MB Flash Pantalla TFT-LCD 2.8" • Dimensiones: 190.8* 140.1* 46.02 mm Alimentación 5 VDC • Conserva los datos durante el corte de energía Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Código de trabajador. Software compatible: ZKTIME NET 3.0, ZKTIME WEB 2.0 Y WDMs 	PEDIDO	

G2		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL SENSOR SILKID Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 20,000 huellas - 20,000 Tarjetas - 200,000 Registros • Sensor de Huella SilkID detector de dedo vivo (Verifica dedo seco , humedo y aspero) • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / Entrada y salida de Wiegand • 24 horas de operación continua • Hardware : 1.2GHz Dual Core CPU Memoria 128MB RAM /256 MB Flash • Pantalla TFT-LCD 3.5" • Dimensiones: 199.2* 171.8* 96.9 mm • Alimentación 12V DC 2A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Código de trabajador, Control de Acceso Simple . • Software compatible : ZKTIME NET 3.0, ZKTIME WEB 2.0 , ZK ACCESS 3.5 Y WDMS 	PEDIDO	
G3		CONTROL DE ASISTENCIA Y ACCESO POR HUELLA DIGITAL SENSOR SILKID Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 3,000 rostros 5,000 huellas - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Sensor de Huella SilkID detector de dedo vivo (Verifica dedo seco , humedo y aspero) • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB / WDMS • 24 horas de operación continua • Hardware : 1.2GHz Dual Core CPU Memoria 128MB RAM /256 MB Flash • Pantalla Touch TFT-LCD de 4.3" • Dimensiones: 206* 153* 42.03 mm • Alimentación 12V DC 3A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Código de trabajador , Control de Acceso Simple • Software compatible : ZKTIME NET 3.0, ZKTIME WEB 2.0 , ZK ACCESS 3.5 Y WDMS 	PEDIDO	
ProCapture-T		CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL SENSOR SILKID Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 6,000 huellas - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros - 3,000 Fotos de usuario - 7,000 Eventos. • Sensor de Huella SilkID detector de dedo vivo (Verifica dedo seco , humedo y aspero) • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB /Entrada y salida de Wiegand / RS485 • 24 horas de operación continua • Hardware : 1.2GHz Dual Core CPU Memoria 128MB RAM /256 MB Flash • Pantalla LCD de 2.4" • Dimensiones:195* 87* 35 mm • Alimentación 12V DC 2A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Código de trabajador , Control de Acceso Simple • Software compatible : ZK BIOSECURITY 3.0 	PEDIDO	
ProBio		CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL SENSOR SILKID Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 2,000 rostros - 4,000 huellas - 10,000 Tarjetas - 100,000 Registros , 4,000 Fotos de usuario , 2,000 Eventos. • Sensor de Huella SilkID detector de dedo vivo (Verifica dedo seco , humedo y aspero) • Comunicación: TCP/IP / Memoria USB /Entrada y salida de Wiegand • 24 horas de operación continua • Hardware : 1.2GHz Dual Core CPU Memoria 128MB RAM /256 MB Flash • Pantalla LCD de 2.4" • Dimensiones:190.8* 85* 103 mm • Alimentación 12V DC 2A • Conserva los datos durante el corte de energía • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Opciones incorporadas: Código de trabajador , Control de Acceso Simple • Software compatible : ZK BIOSECURITY 3.0 	PEDIDO	
InBio260 Pro		PANEL DE ACCESO PARA 02 PUERTAS HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 3,000 huellas - 30,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Soporta : 4 lectores RS485 o Wiegand . • Enrolador : ZK-CR10E (Tarjetas) y ZK4500 (Huellas)• Comunicación: TCP/IP / RS485 /Entrada y salida de Wiegand • Entradas de Conexión : 6 (2 sensores magneticos. 2 entradas auxiliares de alarma y 2 botones de salida) • Salidas : 4 (2 cerraduras electricas y 2 salidas auxiliares) • Hardware : 32 bits 400Mz CPU Memoria 128MB RAM /256 MB Flash • Dimensiones: 350* 90* 300 mm • Alimentación : 9.6 - 14.4 VCD • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Software compatible : ZK BIOSECURITY 3.0 	PEDIDO	
InBio460 Pro		PANEL DE ACCESO PARA 04 PUERTAS HUELLA Y TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 3,000 huellas - 30,000 Tarjetas - 100,000 Registros • Soporta : 8 lectores RS485 o Wiegand . • Enrolador : ZK-CR10E (Tarjetas) y ZK4500 (Huellas)• Comunicación: TCP/IP / RS485 /Entrada y salida de Wiegand • Entradas de Conexión : 12 (4 sensores magneticos. 4 entradas auxiliares de alarma y 4 botones de salida) • Salidas : 8 (4 cerraduras electricas y 4 salidas auxiliares) • Hardware : 32 bits 400Mz CPU Memoria 128MB RAM /256 MB Flash • Dimensiones: 350* 90* 300 mm • Alimentación : 9.6 - 14.4 VCD • Ambiente de Trabajo: Temperatura 0° - 45° - Humedad 20 - 80% • Software compatible : ZK BIOSECURITY 3.0 	PEDIDO	

		TORNIQUETE : BARRERA PEATONAL Y VEHICULAR	STOCK	GARANTIA
TS1022		TORNIQUETES BIOMETRICOS CON PANEL DE ACCESO Y LECTOR DE HUELLA RFID <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación : AC 110V/220 V, 60/50Hz • Temperatura : -28°c a 60°c • Humedad :5% a 85% • Ambiente de Trabajo : Interior/Exterior(Protegido)• Potencia Nominal : 60W • Flujo de Personas 24 a 48 Acceso/Minuto• Índice de Protección IP54• Material : Acero Inoxidable SUS304 • Señalización Sí • Control de Sistema Entrada Controlada por Contacto Seco • Entrada para Botón de Emergencia : Si • Dimensiones 52 x 98 x 28(cm) + Largo de Brazo 50cm • Dimensiones del Paquete 60 x 108 x 38 cm • Peso Neto : 34Kg • Peso Bruto con el Paquete : 40Kg 	PEDIDO	
PB2010 L		TRANQUERA VEHICULAR AUTOMATICA DE ACERO Borneras de Entrada para FOTOCELDA, SWITCH DE AIRE, DETECTOR DE LAZO (Accesorios no incluidos) Borneras de SALIDA PARA LUZ Brazo de aluminio de 3m/4m/5m o 6m (incluido, solicitar el tamaño requerido) <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación 220Vac • Estructura mecanica robusta • Acabado en Aluminio • Auto cerrado (configurable) • Incluye etiqueta reflectiva, Iluminación de la apluma (ZK ILUMINACION) y sistema antichoque (rebote ZK-BUMPING) 	PEDIDO	

ZKTeco Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia		DETECTOR DE METALES	STOCK	GARANTIA
D100S		DETECTOR DE METALES DE MANO PORTATIL - MEDIA SENSIBILIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones 410 x 85 x 45 mm • Fuente de Alimentación Batería de 9V • Voltaje de Operación 7V - 9V • Intensidad Eléctrica <50mA • Alarma Sonido (vibración) y luz simultáneamente • Intensidad de Alarma > 75dB(A) • Frecuencia de Operación 40KHz 	PEDIDO	
D1065S		ARCO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS <ul style="list-style-type: none"> • Zonas de detección : 6 • Niveles de sensibilidad: 100 • Alarma : Sonido y Led • Conteo > Automático de personas y alarmas • Fuente de Alimentación AC 85V - 264V • Temperatura de Operación -20°C hasta 50°C • Frecuencia de Operación : 4 KHz - 8 KHz • Tamaño Externo : 2200mm x 800mm x 580mm • Tamaño del Arco Interno : 2010mm x 700mm x 500mm • Peso 70KG 	PEDIDO	
D3180S		ARCO DETECTOR DE METALES DE 18 ZONAS <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla : LCD 5.7" • Zonas de detección : 18 • Niveles de sensibilidad: 256 • Alarma : Sonido y Led • Conteo > Automático de personas y alarmas • Fuente de Alimentación AC 85V - 264V • Temperatura de Operación -20°C hasta 50°C • Frecuencia de Operación : 4 KHz - 8 KHz • Tamaño Externo : 2200mm x 800mm x 580mm • Tamaño del Arco Interno : 2010mm x 700mm x 500mm • Peso 70KG 	PEDIDO	


ZKTeco Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia		SOFTWARE DE ASISTENCIA Y ACCESO	STOCK	LICENCIA
ZKTIME WEB 2.0 10 EQUIPOS		SOFTWARE DE TIEMPO Y ASISTENCIA BASADO EN WEB <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos soportados: 10 equipos - Usuarios: Ilimitados . • Dispositivos de Tiempo y Asistencia de la línea Green Label Arquitectura • Base de datos : Servidor Web.Base de datos: MS SQL Server 2005/2008 / MySQL(5.0.45) / Oracle 10g • Sistemas Operativos Soportados: Windows 7/8/8.1/10/Server 2003/2008 (32/64) • Navegadores Web sugeridos: IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+ • Resolución de Monitor: 1024 x 768 o Superior . • Compatible : Equipos de asistencia con Función ADMS, S922, S1000M iClock series , iFace Series. • Sincronización : Automática 	STOCK	
ZKTIME WEB 2.0 20 EQUIPOS		SOFTWARE DE TIEMPO Y ASISTENCIA BASADO EN WEB <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos soportados: 20 equipos - Usuarios: Ilimitados . • Dispositivos de Tiempo y Asistencia de la línea Green Label Arquitectura • Base de datos : Servidor Web.Base de datos: MS SQL Server 2005/2008 / MySQL(5.0.45) / Oracle 10g • Sistemas Operativos Soportados: Windows 7/8/8.1/10/Server 2003/2008 (32/64) • Navegadores Web sugeridos: IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+ • Resolución de Monitor: 1024 x 768 o Superior . • Compatible : Equipos de asistencia con Función ADMS, S922, S1000M iClock series , iFace Series. • Sincronización : Automática 	STOCK	
ZKTIME WEB 2.0 50 EQUIPOS		SOFTWARE DE TIEMPO Y ASISTENCIA BASADO EN WEB <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos soportados: 50 equipos - Usuarios: Ilimitados . • Dispositivos de Tiempo y Asistencia de la línea Green Label Arquitectura • Base de datos : Servidor Web.Base de datos: MS SQL Server 2005/2008 / MySQL(5.0.45) / Oracle 10g • Sistemas Operativos Soportados: Windows 7/8/8.1/10/Server 2003/2008 (32/64) • Navegadores Web sugeridos: IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+ • Resolución de Monitor: 1024 x 768 o Superior . • Compatible : Equipos de asistencia con Función ADMS, S922, S1000M iClock series , iFace Series. • Sincronización : Automática 	STOCK	
ZKTIME NET 3.0 500 USUARIOS		SOFTWARE DE TIEMPO Y ASISTENCIA BASADO <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos soportados: 50 Usuarios: 500 • Compatible : TFT / B&W / IN series , iClock series , iFace Series , Android series / Control de Acceso. • Base de datos : SQLite(default) / SQL Server / PostgreSQL / MySQL Etc. • Sistemas Operativos Soportados: Windows XP/Vista/7/8 32Bit & 64Bit . • Red : TCP/IP / Wireless . Multilinguaje. • Sincronización : Manual 	STOCK	
ZKTIME NET 3.0 1000 USUARIOS		SOFTWARE DE TIEMPO Y ASISTENCIA BASADO <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos soportados: 50 - Usuarios: 1000 • Compatible : TFT / B&W / IN series , iClock series , iFace Series , Android series / Control de Acceso. • Base de datos : SQLite(default) / SQL Server / PostgreSQL / MySQL Etc. • Sistemas Operativos Soportados: Windows XP/Vista/7/8 32Bit & 64Bit . • Red : TCP/IP / Wireless . Multilinguaje. • Sincronización : Manual 	STOCK	
ZKTIME NET 3.0 2000 USUARIOS		SOFTWARE DE TIEMPO Y ASISTENCIA BASADO <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos soportados: 50 - Usuarios: 2000 • Compatible : TFT / B&W / IN series , iClock series , iFace Series , Android series / Control de Acceso. • Base de datos : SQLite(default) / SQL Server / PostgreSQL / MySQL Etc. • Sistemas Operativos Soportados: Windows XP/Vista/7/8 32Bit & 64Bit . • Red : TCP/IP / Wireless . Multilinguaje. • Sincronización : Manual 	STOCK	
ZKESCUELA.NET		SOLUCIÓN ESCOLAR; SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO Y GESTIÓN FINANCIERA <ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos soportados: 1 equipo Usuarios: 600 . • Metodos de Verificación : Huella / Contraseña / Proximidad / Rostro. • Base de datos : SQL Server CE (Default)/SQL Server Express 2008/Oracle. • Sistemas Operativos Soportados: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Windows Server 2008+ (32/64 Bits) • Componentes de Instalación Microsoft .Net Framework 4.0 o superior. • Requerimientos de PC : CPU 1GHZ Pentium o Superior. Memoria RAM 2GB o Superior.Disco Duro 500MB libres para instalación; Recomendado 10GB . Resolución de Monitor 1024 x 768 • Compatible : TFT / B&W / IN series , iClock series , iFace Series , Android series / Control de Acceso. 	STOCK	

ZKTeco Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia		ACCESORIOS DE ASISTENCIA O ACCESO	STOCK	GARANTÍA
FR1200		WIEGAND LECTOR DE HUELLAS DIGITALES Y RFID <ul style="list-style-type: none"> • CPU de 324Mhz • Sensor optico antirralladuras • Comunicación RS485 • Lector RFID de 125Khz • Sonido incorporado • LED verde y Rojo de Verificación • Alimentación de 12VDC • Dimensiones 50mm*102*3 mm. • Índice de Protección IP65 	PEDIDO	
FR1300		LECTOR DE HUELLAS DIGITALES , RFID Y CLAVE <ul style="list-style-type: none"> • Compatibles : INBIO, F8 y EC10 • Sensor infrarrojo ZK • Comunicación RS485 • Lector RFID de 125Khz • Alimentación de 12VDC • Dimensiones 88mm*88*33.6 mm. 	PEDIDO	

ZK4500		SENSOR DE HUELLAS DIGITALES <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con equipos de ZK software • Facil acceso para cualquier huella dactilar • Alta velocidad de interfaz USB • Indica el estado del dispositivo LED • Sensor de huellas digitales: optica. • Resolución: 500dpi / 256 gris • Area de detección:10*8 • Tamaño 280 x 360 pixel • Interfaz USB • Temp. de funcionamiento : 0° - 55°C • Humedad de Funcionamiento : 20-80% • Cable USB de 150cm • Peso: 0.2 KG • Dimensiones: 65,5 x 49 x 79.8mm 	STOCK	
ZK7500		SENSOR DE HUELLAS DIGITALES <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con equipos de ZK software • Facil acceso para cualquier huella dactilar • Alta velocidad de interfaz USB • Indica el estado del dispositivo LED • Sensor de huellas digitales: optica. • Resolución: 500dpi / 256 gris • Area de detección:10*8 • Tamaño 280 x 360 pixel • Interfaz USB • Temp. de funcionamiento : 0° - 45°C • Humedad de Funcionamiento : 20-80% • Cable USB de 150cm • Peso: 0.2 KG • Dimensiones: 79 x 49 x 32mm 	PEDIDO	
ZK8500R		ENROLADOR RFID /MIFARE/BIOMÉTRICO <ul style="list-style-type: none"> • Enrola : Huella del usuario, Lee número de Tarjeta ID y Mifare • Compatible con equipos de ZK software • Facil acceso para cualquier huella dactilar • Alta velocidad de interfaz USB • Indica el estado del dispositivo LED • Sensor de huellas digitales: Sensor Optico. • Resolución: 500dpi / 256 escala gris • Area de detección:15 x 18mm • Tamaño 640 x 480 pixel • Interfaz USB • Temp. de funcionamiento : 0° - 45°C • Humedad de Funcionamiento : 20-80% • Cable USB de 150cm • Peso: 0.2 KG • Dimensiones: 124.5 x 102 x 34mm 	PEDIDO	
LLAVERO DE PROX.		LLAVERO DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Resistente, hecho con PVC • Vienen en variedades de diversos colores • Tiene medidas de 40.5 mm x 32 mm x 4.2 mm • Usa una frecuencia 125 KHz • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia. 	STOCK	
TARJETAS DE PROX. DELGADAS		TARJETAS DE PROXIMIDAD DELGADAS <ul style="list-style-type: none"> • Resistente, material de PVC • Tiene medidas de 85mm x 54mm • Son imprimibles • Usa una frecuencia 125 KHz • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia y acceso. • Reconocimiento del lector en una distancia de 2 a 5 cm. • Chip de tarjeta se comunica con el lector por radiofrecuencia (=RF). • Se identifica al titular (=ID) sin contacto. 	STOCK	
TARJETAS DE PROX. GRUESAS		TARJETAS DE PROXIMIDAD GRUESAS <ul style="list-style-type: none"> • Resistencia, hecho con material de PVC. • Tiene medida de 85 mm x 54 mm x 0.84 mm. • Son imprimibles. • Usa una frecuencia 125 KHz • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia y acceso. • Reconocimiento del lector en una distancia de 2 a 5 cm. • Chip de tarjeta se comunica con el lector por radiofrecuencia (=RF). • Se identifica al titular (=ID) sin contacto. 	PEDIDO	
CAJA METALICA (IClock360)		CAJA METALICA PARA CONTROLES DE ASISTENCIA (ICLOCK360 - X628) <ul style="list-style-type: none"> • Material resistente • Compatibles con iClock360 y X628, equipos de control de asistencia por huella digital • Vista transparente de la hora • Protección de teclado • Espacio para introducir la huella digital • Llave para acceso de administradores. 	STOCK	
BS-2021 WH		CONTACTO MAGNETICO <ul style="list-style-type: none"> • Para puertas de madera o Blindex. • Color Blanco con adhesivo 	STOCK	
BOTON SALIDA NO TOUCH K1-1		BOTON DE SALIDA "NO TOUCH K1-1" <ul style="list-style-type: none"> • Material: Acero inoxidable • Voltaje de entrada: 12V DC • Rango de detección: 10 cm • Dimensiones: 115mm x 70mm x 29mm • Corriente maxima: 3A a 12VAC/30VDC 	STOCK	
BOTON SALIDA NO TOUCH K2		BOTON DE SALIDA "NO TOUCH K2" <ul style="list-style-type: none"> • Material: Acero inoxidable • Voltaje de entrada: 12V DC • Rango de detección: 10 cm • Dimensiones: 115mm x 70mm x 29mm • Corriente maxima: 3A a 12VAC/30VDC • IP65 • Incluye un llavero de control remoto. 	STOCK	
MINI UPS 5V		MINI UPS DE 5V <ul style="list-style-type: none"> • Entrada: DC5V ~ 2A • Salida: DC5V ~ 0.8A • Tiempo de carga: >= 7.5H • Tiempo de descarga: 3.0 ± 0.5 H • Humedad relativa: 45% -75% • Entorno de almacenamiento: 35°C ~ 55°C (<15 días), 15°C ~ 25°C (no más de 3 meses) 	STOCK	
PS902B		FUENTE DE ALIMENTACION CON CABLES <ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 220V AC, 50Hz (110V opcional) • Salida : 12V DC, 5A • Batería no incluida de 12V 7Ah 	STOCK	
PESTILLO AL-130NC/NO		PESTILLO ELECTRICO DE ACCESO AL-130 NC/NO <ul style="list-style-type: none"> • Tension de trabajo: de entrada DC 12V • Trabajo actual: 120mA • Temperatura de funcionamiento: -10~55°C • Humedad de funcionamiento: 00-90% • Fuerza de retencion: 250Kg • Peso: 0.37Kg • Bloqueo de tamaño de la mandibula: 29*17*11 mm • Bloqueo de tamaño del cuerpo: 150*28*35mm 	STOCK	
PESTILLO AL-131 NC		PESTILLO ELECTRICO DE ACCESO AL-131 NC/NO <ul style="list-style-type: none"> • Tension de trabajo: de entrada DC 12V • Trabajo actual: 120mA • Temperatura de funcionamiento: -10~55°C • Humedad de funcionamiento: 00-90% • Fuerza de retencion: 400Kg • Peso: 0.38Kg • Bloqueo de tamaño de la mandibula: 45*17*11 mm • Bloqueo de tamaño del cuerpo: 150*28*35mm 	STOCK	
BOTON DE SALIDA POC2020		BOTON DE SALIDA DE PLASTICO POC2020 <ul style="list-style-type: none"> • Material: plastico • Corriente: 36V DC , 3A • Terminal : NOCOM • Dimensiones: 86mm x 86mm • Peso :150 gr 	STOCK	
BOTON DE SALIDA POC2025		BOTON DE SALIDA DE PLASTICO POC2025 <ul style="list-style-type: none"> • Material: plastico • Corriente: 36V DC , 3A • Terminal : NOCOM • Dimensiones: 86mm x 86mm • Peso :150 gr 	STOCK	

BOTON DE SALIDA EX-802		BOTON DE SALIDA DE PLASTICO EX802 • Material: Panel de plástico • Voltaje de entrada: 12V DC • Rango de detección: 10 cm • Dimensiones: 86mm x 66mm x 20mm	STOCK	
BOTON DE SALIDA ABK-800A		BOTON DE SALIDA METALICO ABK-800A • De aluminio. • Corriente que soporta: 36 Vcd, 3 A Máx. • Boton de Cobre. • Dimensiones 66*86mm. • Terminales: NOCOM.	STOCK	
BRACKETS AL-280PU		SOPORTE METALICO EN 'U' • Dimensiones 253*25*48mm • Fuerza de sujecion 270Kg • Peso 1.97 Kg	STOCK	
BRACKETS AL-280ZL		SOPORTE METALICO EN 'ZL' • Dimensiones 250*47*28.5mm • Fuerza de sujecion 270Kg • Peso 0.72 Kg	STOCK	
BRACKETS AL-280PZ		SOPORTE METALICO EN 'ZL' • Dimensiones 185*50*50mm • Fuerza de sujecion 270Kg • Peso 0.54 Kg	STOCK	
BRACKETS AL-180PZ		SOPORTE METALICO EN 'Z' • Dimensiones 130*50*40mm • Fuerza de sujecion 136Kg • Peso 0.39 Kg	STOCK	
BRACKETS ABK-180UL		SOPORTE METALICO EN 'U' • Dimensiones 130*40*28mm • Fuerza de sujecion 136Kg • Peso 0.39 Kg	STOCK	
CERRADURA AL-180		CERRADURA ELECTROMAGNETICA AL-180 (300lb.) • Fuerza de retención: 150 kg • Voltaje de funcionamiento: 12V/24 • Tipo de bloqueo: a prueba de fallos • Dimensiones: 166mm x 21mm x 41mm	STOCK	
CERRADURA AL-280		CERRADURA ELECTROMAGNETICA ZK AL-280(LED) (600lb.) • Fuerza de retención: 270 kg • Voltaje de funcionamiento: 12V/24 • Tipo de bloqueo: a prueba de fallos • Dimensiones: 25300mm x 25mm x 48mm	PEDIDO	
CERRADURA AL-100		CERRADURA ELECTROMAGNETICA AL-100 (300lb.) • Fuerza de sujeción: 1000 kg • Material : Aluminio Reforzado • Conexion : NC • Voltaje de funcionamiento: 12VDC 350 MA • Peso : 0.77 kg • Dimensiones : 200mm x 35mm x 38 mm	STOCK	
ZK-PAC100		POSTE PARA LECTOR BIOMÉTRICO MA300 Poste de acero inoxidable con sistema MA300 a prueba de agua para ser instalado a la intemperie. Opcional lector de huella digital ó Tarjeta de acceso RFID.	PEDIDO	
WIEGAND KR200E		LECTOR DE PROXIMIDAD DE 125 KHZ • Rango de lectura: hasta 10 cm • Alimentacion : 6 - 14 Vdx / 70mA • Led : Rojo y Verde •	STOCK	
SRB		SRB (Caja de Revelador de Seguridad) • Display : 2 indicadores LED • Formato de entrega : Wiegand Encriptado • Fuente de alimentacion : 12V DC. 60 mA • Relevador Integrado 1 • Contacto de Salida Chapa eléctrica, botón de salida • Temperatura de Operación 0°c a 70°c • Lectoras Soportadas Dispositivos ZKTeco Standalone con Wiegand de Salida • Retraso en Control de Chapa 5seg (Se puede configurar con un lector de huella o software) • Humedad de Operación 10% - 90% • Dimensiones 50 x 40 x 17 mm	STOCK	
KR100E		WIEGAND LECTOR DE PROXIMIDAD • Lector de tarjetas de proximidad 125 KHz • Rango de Lectura hasta 10cm • Tiempo de Lectura <300ms • Formato de Salida 26bits Wiegand • Led indicador Rojo y Verde con sonido • Color Negro • material ABS + PC con textura • 75 * 116 * 17.3 mm. • IP65	STOCK	
KR600M		LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MIFARE 13.56MHz SECUNDARIO • Grado de protección IP65 • Protección contra polaridad invertida • Lectura de tarjeta hasta 5cm • No incluye fuente de Alimentación	PEDIDO	
KR600E		LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD 125 KHZ SECUNDARIO • Grado de protección IP65 • Protección contra polaridad invertida • Lectura de tarjeta hasta 10cm • Tarjetas de proximidad: EM 125Khz • No incluye fuente de Alimentación	PEDIDO	
KR602E		LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD 125 KHZ CON TECLADO • Lector de tarjetas de proximidad 125 KHz • Rango de Lectura hasta 10cm • Tiempo de Lectura <300ms • Formato de Salida 26bits Wiegand • Led indicador Rojo y Verde con sonido • Color Negro • material ABS + PC con textura • 86 * 86 * 20 mm. • IP65	PEDIDO	













KR1000		ANTENA DE TARJETA DE PROXIMIDAD • Lector de tarjetas de proximidad 125 KHz • Rango de Lectura hasta 100cm • Tiempo de Lectura <200ms • Color Negro • material ABS + PC con textura • 240 * 235 * 35 mm. • IP65	PEDIDO	
LECTOR CR10E		LECTOR DE PROXIMIDAD (RFID) El CR10-E es un lector de escritorio con conexión USB para el enrolamiento de tarjetas de proximidad. Proximidad : 125 KHz, 13.53 MHz, Compatible : Windows XP , 7. Comunicación : USB. Temperatura : -10° C a 70°C. Color : Negro. Dimensiones : 140mm x 100mm ancho x 30mm	STOCK	
ZK-UHF2-5F		LECTOR DE PROXIMIDAD LARGO ALCANCE 6 METROS WIEGAND 26 BIT INTERIOR/EXTERIOR IP66. Rango de Lectura: hasta 6m • Frecuencia: 902MHz – 928MHz, 865MHz – 868MHz • Dimensiones: 260*260*65(mm) • Alimentación: 9-12 Vdc • Acabado plástico ABS Blanco, montaje metálico • Máxima longitud de cableado 100m • Compatible con tarjeta UHF1-TAG2 • Marca ZK Teco	PEDIDO	
LECTOR CR20MW		WIEGAND LECTOR DE PROXIMIDAD (MIFARE) • Sistema Operacion en Windows • Radiofrecuencia de lectura es de 135.6 khz • Distancia de Lectura de hasta 5cm • Comunicacion USB • Material ABS • Diensiones 117.2 * 66.2 * 17	STOCK	

		CONTROL DE RONDAS		STOCK	GARANTÍA
HUA-101		CONTROL DE RONDAS POR TAG DE PROXIMIDAD (SOLO 2 EN STOCK) • Capacidad 60,000 registros • Lector de proximidad • 01 batería de litio de 3.6V. larga duración • Cable de USB • Resistencia a golpes y 4000V de electricidad Estática • Soporta hasta 10 metros de caída libre • Luz y alarma de vibración para mostrar lecturas de éxito • Con funda negra para colocar en el cinturón • Dimensiones: 150 * 26 mm * 25		STOCK	
HUA-101E		CONTROL DE RONDAS POR TAG DE PROXIMIDAD (SOLO 1 EN STOCK) • Capacidad 10,000 registros • Lector de proximidad • 01 batería de litio de 3.6V. larga duración Cable de USB • Resistencia a golpes y 4000V de electricidad estática Luz y alarma de vibración para mostrar lecturas de éxito • Con funda negra para colocar en el cinturón Dimensiones: 150 * 26 mm * 25		STOCK	
LLAVEROS RFID		TAG DE PROXIMIDAD DE 125 KHZ • Resistente, hecho con PVC • Vienen en variedades de diversos colores • Tiene medidas de 40.5 mm x 32 mm x 4.2 mm • Usa una frecuencia 125 KHz • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia		STOCK	
<i>Nuevo</i> MT100		CONTROL DE RONDAS POR TAG DE PROXIMIDAD Equipo para control de rondas y guardiana. PT100 es un dispositivo de patrullaje de huella digital con pantalla LCD de 1,44 pulgadas. • Huellas : 1200 • Tarjetas : 3,000 • Registros : 50,000 • Comunicación : USB • Protección : IP65 • Batería : 2000 mA de litio • Temperatura : -10°C a 40°C • Dimensiones : 162 x 52 x 46 mm • Peso : 0.22 kg		PEDIDO	
<i>Nuevo</i> VIDEX IBR9000		CONTROL DE RONDAS POR FICHAS • Fabricado en material de alto impacto. • Capacidad : 9200 fichas • • Peso : 50 gr • Temperatura : -20°C a 60°C • Humedad : 95% • Transferencia de datos : 26 sgds • Batería : 3 voltios • Memoria : 64 Kbyte		PEDIDO	
<i>Nuevo</i> iBR-100		Programa de control de rondas PulsesTech (8 reportes) compatible con VIDEX IBR9000		PEDIDO	
<i>Nuevo</i> CKB-Ir1		Puerta USB para comunicación infrarroja compatible con VIDEX IBR9000		PEDIDO	
<i>Nuevo</i> DS1990A-F5		Fichas de lectura DS1990A-F5 compatible con VIDEX IBR9000		PEDIDO	
LLAVEROS RFID		TAG DE PROXIMIDAD DE 125 KHZ • Resistente, hecho con PVC • Vienen en variedades de diversos colores • Tiene medidas de 40.5 mm x 32 mm x 4.2 mm • Usa una frecuencia 125 KHz • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia		STOCK	



	PROYECTORES	STOCK	GARANTÍA
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------	----------

SV128-LH		PROYECTOR CON HMI, ANT DE TV, WIFI Y SISTEMA OPERATIVO ANDROID 4.0 <ul style="list-style-type: none"> Entrada de Voltaje : AC 110 - 240V (+- 10%) 50/60Hz Consumo de Energía : Max. 150w Proyección : RGB 5.8 pulgadas LCD Resolución: XGA 1280 *768 / soporte 130*1080 Lente : Enfoque Manual Tamaño de Proyección : 54 - 160 pulgadas Distancia de Proyección : 1.8 - 5.0 m. Luminosidad: 2600 lúmenes. Duración del lente: 20,000 horas. Relación contraste: 1000.1 Relación Aspecto : 4:3 / 16:9 Entrada de Video: TV entrada AV (RCA*1) • S-Video (S-Video*1) • Color Shift Pr/PB/Y • Wi fi/ HDMI (HDMI *2) • USB : USB *2 • Entrada de Audio : RCA*4 • Dimensiones : 360 * 280 * 120 mm • Peso : 2.8 kg. 	STOCK	
UC20+		MINI PROYECTOR CON ENTRADA VGA/ HDMI (SOLO 2 EN STOCK) <ul style="list-style-type: none"> Alimentación 12V-2.5A • Resolución 320*240 (max.1920 * 1080) Lampara LED (20'000 horas de vida) • Tamaño de la Imagen 20 a 80 Pulgadas Lumenes 48 Lumenes ANSIL • Modo de Operación Manual / Control Remoto Peso 0.38 KG. • Tamaño 12.7 * 12.6 * 5.66 cm. Entradas de Comun. VGA/ HDMI/ USB/ SD/ AV Salida de Audio Audifonos 3.5mm • Audio MP3 / WMA / M4A • Video MPG/AVI/MP4/MKV/MPEG/WMV • Foto JPEG/BMP/PNG 	STOCK	
SCM802		MINI PROYECTOR CON ENTRADA VGA, HDMI Y TV (SOLO 1 EN STOCK) <ul style="list-style-type: none"> Alimentación 12V-2A • Resolución 480*320 (max.1920 * 1080) Lampara LED (50'000 horas de vida) • Tamaño de la Imagen 20 a 100 Pulgadas Lumenes 60 Lumenes ANSIL • Modo de Operación Manual / Control Remoto Peso 0.27 KG. • Tamaño 17.0 * 11.5 * 7.0 cm. Entradas de Comun. VGA/ HDMI/ USB/ SD/ AV/ TV • Salida de Audio Audifonos 3.5mm Audio MP3 / WMA / M4A • Video MPG/AVI/MP4/MKV/FLV/DIVX/WMV • Foto JPEG/BMP/PNG 	STOCK	
Nuevo Epson PowerLite x31+		PROYECTOR CON ENTRADA VGA, HDMI , USB , SVIDEO , AV <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad 3200 lúmenes. Tamaño de la pantalla de hasta 350 pulgadas. Resolución nativa : 800 x 600 Conectividad digital HDMI • Relación de Aspecto: 16:9 • Wireless - Proyecte desde dispositivos móviles Iphone o Android con la aplicación Epson iProjectionTM (módulo inalámbrico incluido). Lampara LED (10'000 horas de vida) • Apagado instantáneo • Entrada de Energía : 100-240V / 50-60Hz 	PEDIDO	
Nuevo Epson PowerLite x36		PROYECTOR CON ENTRADA VGA, HDMI Y TV <ul style="list-style-type: none"> Luminosidad 3600 lúmenes. Tamaño de la pantalla de hasta 300 pulgadas. Resolución nativa : 1024 x 768 Conectividad digital HDMI • Wireless - Proyecte desde dispositivos móviles Iphone o Android con la aplicación Epson iProjectionTM (módulo inalámbrico incluido). Lampara LED (10'000 horas de vida) • Apagado instantáneo • Tecnología 3LCD de 3-chips • Entrada de Energía : 100-240V / 50-60Hz 	PEDIDO	
VIDEO CONVERTIDOR HDV		MINI CONVERSOR ADAPTADOR HDV <ul style="list-style-type: none"> RCA a VGA 	STOCK	


		CERRADURAS HOTELERAS	STOCK	GARANTÍA
LH1000		CERRADURA PARA HOTELES METALICO AVANSADA POR TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> Material: Acero Inoxidable • Dimensiones: 242 x 78 x 28 mm • Tarjetas: s50 / s70 Mifare Temperatura de Funcionamiento: 0° - 45°C • Incluye llave mecánica • Fuente de alimentación: 4 pilas AA de 1.5V • Temperatura: 0°C ~ 45°C • Humedad: 20% ~ 80% • Alerta de Bajo Voltaje <4.8v 	PEDIDO	
LH2600		CERRADURA PARA HOTELES METALICO AVANSADA POR TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> Material: Acero Inoxidable • Dimensiones: 286.2 x 76 x 28.5 mm • Tarjetas: s50 / s70 Mifare Temperatura de Funcionamiento: 0° - 45°C • Incluye llave mecánica • Fuente de alimentación: 4 pilas AA de 1.5V • Temperatura: 0°C ~ 45°C • Humedad: 20% ~ 80% • Alerta de Bajo Voltaje <4.8v 	STOCK	
LH5000		CERRADURA PARA HOTELES METALICO AVANSADA POR TARJETA DE PROXIMIDAD <ul style="list-style-type: none"> Material: Aleación de Zinc con Acabado de Cromo Brillante • Dimensiones 260 x 70 x 28 mm • Tarjetas: s50 / s70 Mifare • Temperatura de Funcionamiento: 0° - 45°C • Incluye llave mecánica • Fuente de alimentación: 4 pilas AA de 1.5V • Temperatura: 0°C ~ 45°C • Humedad: 20% ~ 80% • Alerta de Bajo Voltaje <4.8v 	PEDIDO	
CODIFICADOR EM		CODIFICADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD EM (CERRADURA HOTELERA SIMPLE) <ul style="list-style-type: none"> Codificador de Tarjetas EM, gravador compatible con tarjetas EM, para las cerraduras Hoteleras RF-100 y RF 301 Lector de Tarjetas de Proximidad. 	STOCK	
TARJETAS DE PROX. EM		TARJETAS DE PROXIMIDAD EM (CERRADURA HOTELERA SIMPLE) <ul style="list-style-type: none"> Resistencia, hecho con material de PVC. • Tiene medida de 85 mm x 54 mm x 0.84 mm. • Son imprimibles. • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia y acceso. • Reconocimiento del lector en una distancia de 2 a 5 cm. • Chip de tarjeta se comunica con el lector por radiofrecuencia (=RF). • Se identifica al titular (=ID) sin contacto. 	STOCK	
CODIFICADOR CR50MW		CODIFICADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZKTECO (CERRADURA HOTELERA AVANZADA) <ul style="list-style-type: none"> Codificador de Tarjetas MIFARE , gravador compatible con tarjetas MIFARE, para las cerraduras Hoteleras LH-2600 y LH-4000 • Lector de Tarjetas de Proximidad. 	STOCK	
CODIFICADOR MIFARE		CODIFICADOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD ZKTECO (CERRADURA HOTELERA AVANZADA) <ul style="list-style-type: none"> Codificador de Tarjetas MIFARE , gravador compatible con tarjetas MIFARE, para las cerraduras Hoteleras LH-2600 y LH-4000 • Lector de Tarjetas de Proximidad. 	STOCK	
TARJETAS DE PROX. MIFARE S50		TARJETAS DE PROXIMIDAD MIFARE S50 (CERRADURA HOTELERA AVANZADA) <ul style="list-style-type: none"> Resistencia, hecho con material de PVC. • Tiene medida de 85 mm x 54 mm x 0.84 mm. • Son imprimibles. • Usa una frecuencia 13.56 KHz • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia y acceso. • Reconocimiento del lector en una distancia de 2 a 5 cm. • Chip de tarjeta se comunica con el lector por radiofrecuencia (=RF). • Se identifica al titular (=ID) sin contacto. • 1 KB 	PEDIDO	



































TARJETAS DE PROX. MIFARE S70		TARJETAS DE PROXIMIDAD MIFARE S70 (CERRADURA HOTELERA AVANZADA) • Resistencia, hecho con material de PVC. • Tiene medida de 85 mm x 54 mm x 0.84 mm. • Son imprimibles. • Usa una frecuencia 13.56 KHz • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia y acceso. • Reconocimiento del lector en una distancia de 2 a 5 cm. • Chip de tarjeta se comunica con el lector por radiofrecuencia (=RF). • Se identifica al titular (=ID) sin contacto. • 4 KB	STOCK	
TARJETAS HID - FARGO		TARJETAS BLANCA ADHESIVA PVC - ULTRA CARD CR79/CR80 Cards. (STOCK : 500 TARJETAS) • Resistencia, hecho con material de PVC (Cloruro de Polivirilo). • Tiene medida de 85.7 mm x 54 mm • Son imprimibles. • Venta : 100 tarjetas.	STOCK	
LLAVEROS DE PROX. MIFARE		LLAVEROS DE PROXIMIDAD MIFARE (CERRADURA HOTELERA AVANZADA) • Resistencia, hecho con material de PVC. • Tiene medida de 40.5 mm x 32 mm x 4.2 mm. • Usa una frecuencia 125 KHz • No requiere batería • Es compatible con equipos lectores de tarjeta, controles de asistencia y acceso. • Reconocimiento del lector en una distancia de 2 a 5 cm. • Chip de llavero se comunica con el lector por radiofrecuencia (=RF). • Se identifica al titular (=ID) sin contacto.	STOCK	
PULSERA RFID		PULSERAS DE PROXIMIDAD RFID (STOCK : 5 UNIDADES)	STOCK	
INTERRUPTOR AHORRO DE ENERGIA - ALL ZK		INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGIA EM (CERRADURA HOTELERA AVANZADA) • Interruptor de ahorro de energía • Lectura de tarjetas Mifare • Voltaje de trabajo -220V-110V • Consumo 22W • Tiempo de Retrazo 12 Seg. • Dimensiones 86*86*44mm • Peso 147.7g	STOCK	
INTERRUPTOR AHORRO DE ENERGIA EM		INTERRUPTOR DE AHORRO DE ENERGIA EM (CERRADURA HOTELERA AVANZADA) • Interruptor de ahorro de energía • Lectura de tarjetas Mifare • Voltaje de trabajo -220V-110V • Consumo 22W • Tiempo de Retrazo 12 Seg. • Dimensiones 86*86*44mm • Peso 147.7g	STOCK	

		CONTADORES DE BILLETES	STOCK	GARANTÍA
<i>Nuevo</i> CONTADOR DE BILLETES MR-8813		CONTADORA DE BILLETES CON RECONOCIMIENTO UV/MG (SOLO 1 EN STOCK) • Capacidad de la Tolva : 200 Pc • Sistema de Alimentacion : Rodillo de fricción • Velocidad de Conteo: ≥ 1000pcs/min • Dimensiones: 289 x 235 x 189 mm • Consumo: ≤ 60W • Fuente de Alimentacion: 220V ± 10% - 50~60hz / 110V ± 10% - 50~60hz • Tamaño de Billetes: 50 x 100 a 110 x 180 mm • Espesor de Billetes: 0,075 - 0,15 mm • Peso Neto: 6.0 KG • Visualizacion de Lotes: 3 digitos de LED	STOCK	
CONTADOR DE BILLETES DORS 800		CLASIFICADORA, CONTADORA Y DETECTORA DE BILLETES CON RECONOCIMIENTO UV/MG / IR (Soles, Dolares, Euros) • Capacidad de bolsillo de alimentación : 800 pcs, bolsillo receptor : 200 pcs y bolsillo de rechazo : 100 pcs • Pantalla : 4.3" (11cm) táctil de color • Tecnologia : Rusa • Clasificación : orientación, cara, denominación • Velocidad de Conteo: ≥ 600/900/1200/1500pcs/min • Verificación : 9 tipos de verificación de autenticación (incluso IR, VI, UV, MG detección) • Dimensiones: 289 x 235 x 189 mm • Consumo: ≤ 60W • Fuente de Alimentacion: 100-240 V ~ 50/60 Hz • Tamaño de Billetes: min. 100x58 mm, max. 190x90 mm • Espesor de Billetes: 0,075 - 0,15 mm • Peso Neto: 9.8 KG • Visualizacion de Lotes: 3 digitos de LED • Certificación : Banco Central Europeo. • Software : actualización constante	PEDIDO	






ADEL <i>ZKTeco</i> Subsistemas de Seguridad y Gestión de Asistencia		CERRADURAS BIOMETRICAS	STOCK	GARANTÍA
CAJA FUERTE IDLK		CAJA FUERTE POR HUELLA DIGITAL • Estructura completa de acero inoxidable y la puerta engrosada proporcionan el nivel más alto de seguridad • Un nivel mayor de fuerza y seguridad • Aspecto más elegante • Tamaño: 405(Largo) x 370(Ancho) x 224(Alto) mm • Peso: 12kg	STOCK	
LS9		CERRADURA BIOMETRICA DE PLASTICO PARA INTERIORES (NEGRO / AMARILLO-NEGRO / AMARILLO) • Soporta hasta 120 huellas y 1 contraseña • Desbloqueo: huella digital, clave o llave mecánica • Manija reversible • Diseño a prueba de humedad • Alarma de Batería Baja • Tiempo de Verificación: menos de 1 segundo. • 30 megapixel CMOS sensor de color. • Resolución: 500 DPI. • Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de 6 V ~ 9V.	STOCK	
DIY3398		CERRADURA BIOMETRICA METALICO (SENSOR DE PLASTICO) PARA INTERIORES • Soporta hasta 120 huellas y 1 contraseña • Desbloqueo: huella digital, clave o llave mecánica • Manija reversible • Diseño a prueba de humedad • Alarma de Batería Baja • Tiempo de Verificación: menos de 1 segundo. • 30 megapixel CMOS sensor de color. • Resolución: 500 DPI. • Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de 6 V ~ 9V.	STOCK	

<p>TRINITY 788</p> 		<p>CERRADURA BIOMETRICA METALICO PARA INTERIORES (SOLO 2 STOCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta hasta 99 huellas y 1 contraseña • Desbloqueo: huella digital, clave o llave mecánica • Manija reversible • Diseño a prueba de humedad • Alarma de Batería Baja • Tiempo de Verificación: menos de 1 segundo. • 30 megapixel CMOS sensor de color. • Resolución: 500 DPI. • Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de 6 V ~ 9V. 	<p>STOCK</p>	
<p>US8908-QQ</p> 		<p>CERRADURA BIOMETRICA METALICO PARA EXTERIORES (SOLO 1 STOCK)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta hasta 120 huellas y 1 contraseña • Desbloqueo: huella digital, clave o llave mecánica • Diseño a prueba de humedad • Alarma de Batería Baja • Tiempo de Verificación: menos de 1 segundo. • 30 megapixel CMOS sensor de color. • Resolución: 500 DPI. • Diseño para Exteriores • Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de 6 V ~ 9V. 	<p>STOCK</p>	
<p>4910 (3en1)</p> 		<p>CERRADURA BIOMETRICA METALICO PARA EXTERIORES / PLASTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta hasta 120 huellas y 1 contraseña • Desbloqueo: huella digital, clave o llave mecánica • Diseño a prueba de humedad • Alarma de Batería Baja • Tiempo de Verificación: menos de 1 segundo. • 30 megapixel CMOS sensor de color. • Resolución: 500 DPI. • Diseño para Exteriores • Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de 6 V ~ 9V. 	<p>STOCK</p>	
<p>4910 (4en1)</p> 		<p>CERRADURA BIOMETRICA METALICO PARA EXTERIORES / PLASTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta hasta 120 huellas y 1 contraseña • Desbloqueo: huella digital, clave, llave mecánica o llavero de Proximidad • Diseño a prueba de humedad • Alarma de Batería Baja • Tiempo de Verificación: menos de 1 segundo. • 30 megapixel CMOS sensor de color. • Resolución: 500 DPI. • Diseño para Exteriores • Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de 6 V ~ 9V. 	<p>STOCK</p>	
<p>4920 (3 en 1)</p> 		<p>CERRADURA BIOMETRICA METALICO PARA EXTERIORES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta hasta 120 huellas y 1 contraseña • Desbloqueo: huella digital, clave o llave mecánica • Diseño a prueba de humedad • Alarma de Batería Baja • Tiempo de Verificación: menos de 1 segundo. • 30 megapixel CMOS sensor de color. • Resolución: 500 DPI. • Diseño para Exteriores • Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de 6 V ~ 9V. 	<p>STOCK</p>	
<p>4920 (4en1)</p> 		<p>CERRADURA BIOMETRICA METALICO PARA EXTERIORES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta hasta 120 huellas y 1 contraseña • Desbloqueo: huella digital, clave, llave mecánica o llavero de Proximidad • Diseño a prueba de humedad • Alarma de Batería Baja • Tiempo de Verificación: menos de 1 segundo. • 30 megapixel CMOS sensor de color. • Resolución: 500 DPI. • Diseño para Exteriores • Fuente de alimentación 4 pilas alcalinas AA o fuente de alimentación de 6 V ~ 9V. 	<p>STOCK</p>	
<p>L7000-U ZKTeco <small>Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia</small></p> 		<p>CERRADURA POR HUELLA DIGITAL CON ENTRADA USB PARA DESCARGA DE REPORTES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material aleación de Zinc • Dimensiones 185 x 72 x 68.58 mm • Sensor óptico ZK de huellas dactilares • Resolución de 500 DPI • Almacenamiento de huellas: 500 huellas • Claves personales: 100 Passwords • Capacidad de registros 30,000 registros • Caracteres de password de 6 – 10 dígitos • Temperatura de Funcionamiento: 0° – 45°C • Descarga por USB • Incluye batería de emergencia y llave mecánica. • Fuente de alimentación 4 pilas de <4.8v 	<p>STOCK</p>	
<p>PL-10 ZKTeco <small>Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia</small></p> 		<p>CERRADURA POR HUELLA DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material Plástico ABS Rígido • Dimensiones: 69 x 155 x 35mm • Sensor óptico ZK de huellas dactilares • Almacenamiento de huellas: 10 Administradores - 60 Usuario normal - 20 Usuario Temporal • Temperatura de Funcionamiento: 0° – 45°C • Apertura de Emergencia : batería y llave mecánica. • Fuente de alimentación 4 pilas de <1.5v 	<p>PEDIDO</p>	
<p>PL-10B ZKTeco <small>Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia</small></p> 		<p>CERRADURA POR HUELLA DIGITAL + BLUETOOTH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material Plástico ABS Rígido • Dimensiones: 69 x 155 x 35mm • Sensor óptico ZK de huellas dactilares • Almacenamiento de huellas: 10 Administradores - 60 Usuario normal - 20 Usuario Temporal • Temperatura de Funcionamiento: 0° – 45°C • Apertura de Emergencia : batería y llave mecánica. • Fuente de alimentación 4 pilas de <1.5v 	<p>PEDIDO</p>	
<p>ML-10 ZKTeco <small>Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia</small></p> 		<p>CERRADURA POR HUELLA DIGITAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material Plástico Aleación de Zinc • Dimensiones: 69 x 155 x 35mm • Sensor óptico ZK de huellas dactilares • Almacenamiento de huellas: 10 Administradores - 60 Usuario normal - 20 Usuario Temporal • Temperatura de Funcionamiento: 0° – 45°C • Apertura de Emergencia : batería y llave mecánica. • Fuente de alimentación 4 pilas de <1.5v 	<p>PEDIDO</p>	

<p>Xprinter VEISSEN</p>		<p>EQUIPOS POS</p>	<p>STOCK</p>	<p>GARANTÍA</p>
<p>BC-26 VEISSEN</p> 		<p>LECTOR DE CODIGO DE BARRAS BC-26</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura de codigos por 0.1mm (2 a 91cm de distancia) - 0.3mm (3 a 40cm de distancia) • Ancho de Lectura de 3 a 30cm • Comunicación USB • Alimentación : DC 5V. • Temperatura : -10°C ~ 60°C • Humedad : 00% - 95%. • Dimensiones : 68 x 98 x 158 mm (LxAxH) • Peso : 135gr. • Decodifica los siguientes formatos : •UPC-A •UPC-E •EAN-13 •SEY •CODE39 •CODEBAR •CODE11 •UK/PLES •ISBN/ISSN •INTERLEAVED •25CODE •MATRIX 25CODE •CODE128 •UCC/EAN128CODE •MSI/PIESSEY •CHINA POSTCODE •ETC 	<p>STOCK</p>	
<p>BC-28W VEISSEN</p> 		<p>COLECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO BC-28W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura de codigos por 0.1mm (2 a 91cm de distancia) - 0.3mm (3 a 40cm de distancia) • Ancho de Lectura de 3 a 30cm • Comunicación USB • Alimentación : DC 5V. • Diferentes funciones de lectura y descarga • Programación personalizada de la función a cumplir • Temperatura : -10°C ~ 60°C • Humedad : 00% - 95%. • Dimensiones : 68 x 98 x 158 mm (LxAxH) • Peso : 135gr. • Decodifica los siguientes formatos: • UPC-A •UPC-E •EAN-13 •SEY •CODE39 •CODEBAR •CODE11 •UK/PLES •ISBN/ISSN •INTERLEAVED •25CODE •MATRIX 25CODE •CODE128 •UCC/EAN128CODE •MSI/PIESSEY •CHINA POSTCODE •ETC 	<p>STOCK</p>	









 ECR-5M		CAJA REGISTRADORA CON GAVINETE DE DINERO E IMPRESORA <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de Clientes • Gestion de Stock • Analisis de Ganancia • Gavinete de Dinero • Pantalla Cliente de 8 digitos • Productos : 10,000 • Clientes : 50 • Departamentos : 36 • Teclado : 48 • Impresion de tickets • Velocidad Max: 70mm/s • Comunicacion RS232 y USB • Dimensiones 208 * 327 * 358 mm 	STOCK	
 SC050		COLECTOR DE CODIGO DE BARRAS SC050 INCLUYE SOPORTE <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad: 100 Lecturas por sg - Profundidad : 17 - 300mm (0.33 mm) • Ancho de Lectura de 3 a 30cm • Comunicacion USB • Alimentación : DC 5V. • Diferentes funciones de lectura • Protección : IP54 • Compatible : Windows XP, 8.1 , 10 , Linux , Mac OS. • Temperatura : -10°C ~ 60°C • Humedad : 00% - 95%. • Dimensiones : 70 x 95 x 168 mm (LxAxH) • Peso : 120gr. • AN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, etc. 	PEDIDO	
 SC305		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO SC305 INCLUYE BASE Y CABLE <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad: 200 Lecturas por sg - Profundidad campo : Hasta 25 cm • Distancia a la base : 150 mts • Ancho de Lectura de 3 a 20cm • Comunicacion USB • Alimentación : DC 5V. • Diferentes funciones de lectura • Diseño anti-impacto: Soporta 3 m de caida • Memoria ; 2 MB (Puede Almacenar 100K Scaneos EAN-13) • Compatible : Windows XP, 8.1 , 10 , Linux , Mac OS. • Temperatura : -20°C ~ 60°C • Humedad : 5% - 85%. • Bateria : 2200 mAh • Dimensiones : 72 x 100 x 176 mm (LxAxH) • Peso : 250gr. • EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, China Post Code and all 1D barcodes. 	PEDIDO	
 CDX-1915		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INCLUYE SOPORTE <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad: 200 Lecturas por sg - Distancia de Lectura : Hasta 60 cm Comunicacion USB • Alimentación : DC 5V. • Protección : IP41 • Diferentes funciones de lectura • Diseño anti-impacto: Soporta 1.5 m de caida • Compatible : Windows XP, 8.1 , 10 , Linux , Mac OS. • Temperatura : -26°C ~ 60°C • Humedad : 5% - 85%. • Bateria : 2200 mAh • Dimensiones : 115 x 150 x 210 mm (LxAxH) • Peso : 172gr. • Certificación : FCC Class-A,CE/UL,RoHS • EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, etc 	PEDIDO	
 SC305		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO SC305 INCLUYE BASE Y CABLE <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad: 200 Lecturas por sg - Profundidad campo : Hasta 25 cm • Distancia a la base : 150 mts • Ancho de Lectura de 3 a 20cm • Comunicacion USB • Alimentación : DC 5V. • Diferentes funciones de lectura • Diseño anti-impacto: Soporta 3 m de caida • Memoria ; 2 MB (Puede Almacenar 100K Scaneos EAN-13) • Compatible : Windows XP, 8.1 , 10 , Linux , Mac OS. • Temperatura : -20°C ~ 60°C • Humedad : 5% - 85%. • Bateria : 2200 mAh • Dimensiones : 72 x 100 x 176 mm (LxAxH) • Peso : 250gr. • EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, China Post Code and all 1D barcodes. 	PEDIDO	
 AS8520		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO INCLUYE BASE <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad: 200 Lecturas por sg - Distancia de Lectura : Hasta 60 cm • Alimentación : DC 5V. • Protección : IP42 • Diferentes funciones de lectura • Diseño anti-impacto: Soporta 1.5 m de caida • Compatible : Windows XP, 8.1 , 10 , Linux , Mac OS. • Temperatura : -20°C ~ 70°C • Humedad : 10% - 90%. • Bateria : 2200 mAh • Dimensiones : 164 x 30 x 56 mm (LxAxH) • Peso : 250gr. • Certificación : FCC Class-A,CE/UL,RoHS • EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, EAN128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 databar , CS etc 	PEDIDO	
 L2208		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS LI2208 INCLUYE SOPORTE Y CABLE <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad: 547 Lecturas por sg - Profundidad campo : Hasta 43 cm • Comunicacion USB • Alimentación : DC 5V. • Diferentes funciones de lectura • Protección : IP42 • Diseño anti-impacto: Soporta 1/2 m de caida • Compatible : Windows XP, 8.1 , 10 , Linux , Mac OS. • Temperatura : -40°C ~ 70°C • Humedad : 5% - 95%. • Dimensiones : 67 x 99x 160 mm (LxAxH) • Peso : 140gr. UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Formato Bookland ISBN 	PEDIDO	
 EVM-DS4308		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS DS4308 2D INCLUYE SOPORTE Y CABLE USB <ul style="list-style-type: none"> • Comunicacion USB • Alimentación : DC 5V. • Diferentes funciones de lectura • Diseño anti-impacto: Soporta 1.83 m de caida • Compatible : Windows XP, 8.1 , 10 , Linux , Mac OS. • Protección : IP42 • Temperatura : -40°C ~ 70°C • Humedad : 5% - 95%. • Dimensiones : 67 x 98x 165 mm (LxAxH) • Peso : 162gr. Codigo 2D : Aztec Code, Composite Codes, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39 . Codigo 1D : Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, U.P.C. 	PEDIDO	
 EVM-LI4278		LECTOR DE CODIGO DE BARRAS INALAMBRICO LI4278 INCLUYE SOPORTE Y CABLE USB <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad: 547 Lecturas por sg - Distancia de trabajo : Hasta 63.5 cm • Comunicacion RS232, RS485 (IBM), USB • Alimentación : DC 5V. • Diferentes funciones de lectura • Diseño anti-impacto: Soporta 100 caidas de 1.50 m • Compatible : Windows XP, 8.1 , 10 , Linux , Mac OS. • Protección : IP42 • Temperatura : -40°C ~ 70°C • Humedad : 5% - 85%. • Dimensiones : 70 x 98x 186 mm (LxAxH) • Peso : 224gr • Simbología : UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/ JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Formato Bookland ISBN, Código de cupón UCC , etc 	PEDIDO	
SOPORTE DE LECTOR		<ul style="list-style-type: none"> • Compatible con lector de codigo BC-26 y BC-28W 	STOCK	
 XP-350BM		IMPRESORA TERMICA PARA ETIQUETAS <ul style="list-style-type: none"> • Papel: Paper termico autoadhesivo. • Corte: Sin corte automatico. • Peso 1.52 kg. • Velocidad de Impresion de Max. 152mm/s • Comunicacion por USB, Serial, LAN • Dimensiones : 220 * 150 * 157 (L*W*H) • Diametro Interno: Max(100mm) - Min (25mm) 	STOCK	
 TP-5802		IMPRESORA TERMICA DE TICKETS <ul style="list-style-type: none"> • Papel: Termico • Corte: Sin corte automatico. • Peso 1.5kg • Ancho Del Papel : 57 mm. • Velocidad de Impresion de Max. 70 mm/s (13 filas / seg.) • Comunicacion por USB , Serial • Dimensiones : 280*240*130 (L*W*H) • Diametro Interno: Max (50mm) - Min (13mm) • Vida Util: 50KM 	STOCK	

<p>P100 Xprinter</p>		<p>IMPRESORA MÓVIL PORTABLE (Android y Bluetooth)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel: Termico • Corte: Sin corte automatico. • Peso 0.19kg • Velocidad de Impresion de Max. 70 mm/s. • Interlineado : 3.75mm (Ajustable) • Comunicacion por Bluetooth, USB, Android y RS232. • Dimension del Papel: 57.5 mm* Ø 65mm • Dimensiones : 37 * 92.5 * 75.5 (A*L*P) •Bateria: 2000mAh. •Incluye : Sujetador. • Decodifica : UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 • Vida Util: 50KM 	<p>STOCK</p>	
<p>XP-Q260NL Xprinter</p>		<p>IMPRESORA TERMICA DE TICKETS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel: Termico • Corte: Con corte Automatico. • Peso 1.10 kg. • Velocidad de Impresion 200mm/s. • Ancho : 76 mm. • Interlineado : 3.75mm (Ajustable) • Comunicacion por USB y Serial • Dimensiones : 195 * 140 * 142.5 (A*L*P) • Dimension del Papel: 79.5 mm* Ø 83mm • Vida Util: 100KM 	<p>STOCK</p>	
<p>XP-7645III Xprinter</p>		<p>IMPRESORA MATRICIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel: Autocopiativo o Bond. • Corte: Sin corte automatico. • Peso 1.36 kg. • Velocidad: 4.5 lineas/s. • Ancho : 76 mm. • Comunicacion por USB • Interlineado : 4.23mm (Ajustable) • Dimensiones : 130 * 230 * 150 (A*L*P) • Dimension del Papel: 75.5 mm* Ø 80mm • Vida Util: 100KM 	<p>STOCK</p>	
<p>XP-76II+C Xprinter</p>		<p>IMPRESORA MATRICIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel: Autocopiativo o Bond. • Corte: Automatico. • Peso 1.36 kg. • Velocidad de Impresion de Max. 4.5 lineas/s. • Ancho : 76 mm. • Interlineado : 4.23mm (Ajustable) • Comunicacion por USB • Dimensiones : 230 * 145 * 146 (A*L*P) • Dimension del Papel: 75.5 mm* Ø 80mm • Vida Util: 10 millones de Lineas 	<p>STOCK</p>	
<p>SRP-270DUG BIXOLON</p>		<p>IMPRESORA MATRICIAL CINTA TESTIGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Método de impresión : Matriz de impacto serial . • Dirección de impresión : Bidireccional . • Tipo de cinta :Tipo cartucho (RRC-201 B/R) . • Color : Negro y Rojo . • Tipo de papel : Rollo de papel • Ancho de papel : 76 mm. • Diametro de papel : 83 mm. • Interlineado : 4.23mm (Ajustable) . • Cortador : Tipo Guillotina • Comunicacion por USB • Dimensiones : 160 * 295 * 160 (A*L*P) • Cabezal : 300 millones de caracteres • Peso : 2.6 kg 	<p>PEDIDO</p>	
<p>Nuevo TM-T88V EPSON EXCEED YOUR VISION</p>		<p>IMPRESORA TERMICA DE TICKETS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel: Termico • Corte: Con corte Automatico. •Bufer : 4KB • Peso 1.60 kg. • Velocidad de Impresion 300mm/s. • Ancho : 80 mm. • Comunicacion por USB • Dimensiones : 145 * 195 * 148 (A*L*P) • Dimension del Papel: 79.5 mm* Ø 83mm • Duración útil impresora : 20.000.000 líneas • Cabezal : 150KM • Impresión color : Monocromo 	<p>PEDIDO</p>	
<p>Nuevo TMU-220 EPSON EXCEED YOUR VISION</p>		<p>IMPRESORA MATRICIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papel: Autocopiativo . • Corte: Automatico. • Peso 2.30 kg. • Velocidad de Impresion de Max. 4.70 lineas/s. • Ancho : 76 mm. • Comunicacion por USB • Dimensiones : 160 * 248 * 139 (A*L*P) • Dimension del Papel: 76 mm* Ø 83mm • Imprime : Copias mas un original • Vida Util: 7.500.000 lineas 	<p>PEDIDO</p>	
<p>T310-POS CBX</p>		<p>ALL IN ONE TOUCH PUNTO DE VENTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla : 15" TFT LED TOUCH • Procesador : Intel Celeron J1900 . • Memoria RAM : 4 GB Disco Duro : 128 GB SSD . • Puertos entrada : 4x USB 2.0 / USB 3.0 . • 1xLAN RJ45 . Audio 1 x3.5mm line, 1 x3.5mm mic • Puertos salida : VGA •No incluye Sistema Operativo. 	<p>PEDIDO</p>	
<p>POS-E15E2 elo</p>		<p>ALL IN ONE TOUCH PUNTO DE VENTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla : 15.6" TFT LED • Procesador : Intel Celeron J1900 242 GHz. • Memoria RAM : 4 GB • Disco Duro : 128SSD. • Puertos entrada : 4x USB 2.0 / 1xLAN RJ45 . Audio 1 x3.5mm line, 1 x3.5mm mic • Puertos salida : VGA •No incluye Sistema Operativo. 	<p>PEDIDO</p>	
<p>HELIOS B CBX</p>		<p>ALL IN ONE TOUCH PUNTO DE VENTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla : 15" TFT LED TOUCH • Procesador : Intel Celeron J1900 . • Memoria RAM : 4 GB • Disco Duro : 320HDD . • Puertos entrada : 4x USB 2.0 / USB 3.0 . • 1xLAN RJ45 . Audio 1 x3.5mm line, 1 x3.5mm mic • Puertos salida : VGA •No incluye Sistema Operativo. 	<p>PEDIDO</p>	
<p>CD-30 EISSEN</p>		<p>GAVINETE DE DINERO</p> <ul style="list-style-type: none"> •Compartimientos : 4 Billetes / 5 monedas • Material: Metal Acero Inoxidable • Comunicacion RJ11/RJ12 • Dimensiones : 330 * 380 *90 mm 	<p>STOCK</p>	
<p>PD-PL420</p>		<p>GAVINETE DE DINERO</p> <ul style="list-style-type: none"> •Compartimientos : 5 Billetes / 8 monedas / 1 Cheques • Material: Metal Acero Inoxidable • Comunicacion RJ11 • Dimensiones : 420 * 440 * 100 mm 	<p>PEDIDO</p>	
<p>CS410G CBX</p>		<p>GAVINETE DE DINERO</p> <ul style="list-style-type: none"> •Compartimientos : 5 Billetes / 8 monedas / 1 Cheques • Material: Metal Acero Inoxidable • Comunicacion RJ11 • Dimensiones : 410 * 410 * 100 mm 	<p>PEDIDO</p>	
<p>R-AUTOCOP. (*1)</p>		<p>ROLLO DE PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA LA IMPRESORA MATRICIAL Y BIXOLON 76X75MMX2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 76mm, Diámetro: 75mm, Papel térmico de 55gr, Diámetro interior del tuco de cartón 13mm, Longitud del rollo: 34 metros. •Colores: Original: Blanco, 1ra copia color amarillo. 	<p>STOCK</p>	
<p>R-AUTOCOP. (*2)</p>		<p>ROLLO DE PAPEL AUTOCOPIATIVO PARA LA IMPRESORA MATRICIAL Y BIXOLON 76X75MMX3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 76mm, Diámetro: 75mm, Papel térmico de 50gr, Diámetro interior del tuco de cartón 13mm, Longitud del rollo: 23 metros. •Colores: Original: Blanco, 1ra copia color rosado y 2da copia color amarillo. 	<p>STOCK</p>	
<p>R- BOND</p>		<p>ROLLO DE PAPEL BOND PARA LA IMPRESORA MATRICIAL 76X80MM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 76mm, Diámetro: 80mm, Papel térmico de 60gr, Diámetro interior del tuco de cartón 13mm, Longitud del rollo: 60 metros. 	<p>STOCK</p>	
<p>R-TERMICO</p>		<p>ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA LA IMPRESORA TERMICA XP-P100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 58mm, Diámetro: 30mm, Papel térmico de 55gr, Diámetro interior del tuco de cartón 13mm, Longitud del rollo: 30 metros 	<p>STOCK</p>	
<p>R-TERMICO</p>		<p>ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA LA IMPRESORA TERMICA TP-5802 Y CAJA REGISTRADORA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ancho: 57mm, Diámetro: 60mm, Papel térmico de 55gr, Diámetro interior del tuco de cartón 13mm, Longitud del rollo: 42 metros 	<p>STOCK</p>	









R-TERMICO		ROLLO DE PAPEL TERMICO PARA LA IMPRESORA TERMICA XP-Q260NL • Ancho: 80mm, Diámetro: 80mm, Papel térmico de 65gr, Diámetro interior del tuco de cartón 13mm, Longitud del rollo: 81 metros	STOCK	
R-ADHESIVO		ROLLO DE TICKETS ADHESIVO PARA LA IMPRESORA XP350BM • 58X40MM, contiene 1000 etiquetas	STOCK	
R-ADHESIVO		ROLLO DE TICKETS ADHESIVO PARA LA IMPRESORA XP350BM • 58X40MM, contiene 500 etiquetas	STOCK	
R-ADHESIVO		ROLLO DE TICKETS ADHESIVO PARA LA IMPRESORA XP350BM • 2X1 pulgada (50.8x25.4MM), contiene 1000 etiquetas	STOCK	
R-ADHESIVO		ROLLO DE TICKETS ADHESIVO PARA LA IMPRESORA XP350BM • 2X1 pulgada (50.8x25.4MM), contiene 500 etiquetas	STOCK	
CINTA ERC38B		CINTA MATRICIAL PARA BIXOLON SRP 270 Y TMU220 • Marca : EPSON • Color : NEGRO	PEDIDO	
CINTA ERC39B		CINTA MATRICIAL PARA XPRINTER ERC39 • Marca : PRINTER • Color : PURPURA	STOCK	

 Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia		CAMARAS DIGITALES	STOCK	GARANTÍA
ZK-PT531		CAMARA IP MINIPTZ DE 1.0MP CON AUDIO Y ALTAVOZ • Sensor de imagen : 1.0 Megapixel • Resolución : 1280 x 7200 • Modo Dia/noche : IR Automatico • Tipo de Lente : 3.6mm • Distancia IR : 5 - 10 metros • Sistema : Linux • Compresión(video) : H.264, M-JPEG • Compresión (Audio) : G726 / G711 • Conf. de Imagen : Brillo, Contraste, Saturación, etc. • Protocolos soportados : TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, ETC • Audio : 1 entrada y 1 salida de audio. • Detección de movimiento : 4 áreas configurables de movimiento. • Alarmas de eventos : Fotos o grabaciones (Tarj SD). • Angulo de Rotación : Horizontal : 355° / Vertical : 120° • Alimentación : DC 5V - 2A. • Temperatura : -10°C ... 50°C • Humedad : 10% - 80%. • Dimensiones : 145 x 110 x 125 mm(LxAxH) • Peso : 690gr.	STOCK	
ZK CAMARAS TUBO IP 1.0MP 1.3MP 2.0MP		CAMARA IP TUBULAR DE 1.0 MP. MODELO : IR 232 (SIN SOPORTE) • Sensor de imagen 1/4 OV9712 • Resolución 1280 * 720 • Mínima Iluminación 1 Lux (IR off), 0 Lux (IR on) • Modo Dia/Noche ICR cut filter • Lente 4mm • Distancia de Proy. Angulo 75° / 10 - 15 metros • Sistema Hi3518c Hi3516 • Compresion de video H264 - level 3 • Imagen 32kb/s - 6144 Kb/s • Configuración de Img. Brillo, Contraste, Saturación • Alimentación 12V / 1.5A (No incluye) • Consumo Max 6W. • Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C • Dimensiones 10.7 CM / 19.4CM / 8.9CM • Peso 1.3 Kg.	STOCK	
		CAMARA IP TUBULAR DE 1.3 MP. MODELO : IR 252 (SIN SOPORTE) • Sensor de imagen 1/3 AR0130 • Resolución 1280 * 960 • Mínima Iluminación 1 Lux (IR off), 0 Lux (IR on) • Modo Dia/Noche ICR cut filter • Lente 4mm • Distancia de Proy. Angulo 75° / 10 - 15 metros • Sistema Hi3518c Hi3516 • Compresion de video H264 - level 3 • Imagen 32kb/s - 6144 Kb/s • Configuración de Img. Brillo, Contraste, Saturación • Alimentación 12V / 1.5A (No incluye) • Consumo Max 6W. • Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C • Dimensiones 10.7 CM / 19.4CM / 8.9CM • Peso 1.3 Kg.	STOCK	
		CAMARA IP TUBULAR DE 2.0 MP. MODELO : IR 282 (SIN SOPORTE) • Sensor de imagen SONY IMX122 • Resolución 1920 * 1280 • Mínima Iluminación 1 Lux (IR off), 0 Lux (IR on) • Modo Dia/Noche ICR cut filter • Lente 4mm • Distancia de Proy. Angulo 75° / 10 - 15 metros • Sistema Hi3518c Hi3516 • Compresion de video H264 - level 3 • Imagen 32kb/s - 6144 Kb/s • Configuración de Img. Brillo, Contraste, Saturación • Alimentación 12V / 1.5A (No incluye) • Consumo Max 6W. • Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C • Dimensiones 10.7 CM / 19.4CM / 8.9CM • Peso 1.3 Kg.	STOCK	
ZK CAMARAS DOMO IP 1.0MP 1.3MP 2.0MP		CAMARA IP DOMO DE 1.0 MP - MODELO : MD 232 • Sensor de imagen 1/4 OV9712 1/3 AR0130 1/3 SONY IMX122 • Resolución 1280 * 720 1280 * 960 1920 * 1080 • Mínima Iluminación 1 Lux (IR off), 0 Lux (IR on) • Modo Dia/Noche ICR cut filter • Lente 3.6mm • Distancia de Proy. Angulo 92° / 10 - 15 metros. • Sistema Hi3518c Hi3516 • Compresion de video H264 - level 3 • Imagen 32kb/s - 6144 Kb/s • Configuración de Img. Brillo, Contraste, Saturación • Alimentación 12V / 1.5A (No incluye) • Consumo Max 6W. • Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C • Dimensiones 11.7 / 9.8 • Peso 0.5 Kg.	STOCK	
		CAMARA IP DOMO DE 2.0MP - MODELO : MD 282 • Sensor de imagen 1/3 SONY IMX122 • Resolución 1920 * 1080 • Mínima Iluminación 1 Lux (IR off), 0 Lux (IR on) • Modo Dia/Noche ICR cut filter • Lente 3.6mm • Distancia de Proy. Angulo 92° / 10 - 15 metros. • Sistema Hi3518c Hi3516 • Compresion de video H264 - level 3 • Imagen 32kb/s - 6144 Kb/s • Configuración de Img. Brillo, Contraste, Saturación • Alimentación 12V / 1.5A (No incluye) • Consumo Max 6W. • Temperatura de trabajo -20°C ~ 55°C • Dimensiones 11.7 / 9.8 • Peso 0.5 Kg.	STOCK	
ZK CAMARAS DOMO IP 1.0MP ZKMD532		CAMARA IP DOMO DE 1.0MP (Solo 3 en stock) • Sensor de imagen 1/4" CMOS • Resolución 1280 x 720 • Mínima Iluminación 1 Lux (IR off), 0 Lux (IR on) • Modo Dia/Noche IR Automatico • Lente 3.2mm. • Distancia de Proy. Angulo 92° / 5 - 10 metros. • Sistema LINUX • Compresion de video H264 - level 3 • Imagen 32kb/s - 6144 Kb/s • Configuración de Img. Brillo, Contraste, Saturación • Detección de Movimiento 4 áreas independientes • Alimentación 12V / 1.5A • Consumo Menos de 5W. • Temperatura de trabajo -10°C ~ 55°C • Indice de Protección IP 64 • Peso 0.5 Kg.	STOCK	
ZK BIOCAM300		CAMARA IP CON RECONOCIMIENTO FACIAL HD 1.0 MP • Capacidad: 500 rostros - 100,000 Registros • Comunicación: TCP/IP • Distancia de Reconocimiento : 2 a 3 mts • Almacenamiento : Tarjeta TF, Hasta 32 GB. • Pantalla : LCD 7 Pulgadas • Sensor de Imagen : 1/3" megapixel WDR progresivo CMOS • Resolución de Imagen: 1280 x 720 • Iluminación Mínima: 1 LUX (IR off), 0 LUX (IR on) • Lentes: 5~7m; 60° ángulo de proyección • Verificación <= 1 s. • Fuente de alimentación de 12V DC, 1.5A (NO INCLUYE) • Ambiente de Trabajo: Temperatura -10° - 50° - Humedad 20 - 80% • Opciones Incorporadas : Conexion a cerradura electrica, boton de salida , sensor de puerta y alarma.	PEDIDO	













ULTIMAS UNIDADES









NVR GRABADOR DIGITAL NV 0401 (4CH) NV 0801 (8CH) NV 1601 (16CH)		NVR DE 04 CANALES • Entrada de video 4CH (960 P) • Salida 1ch BCN, 1ch VGA, 1ch HDMI • Puerto de Internet RJ45 10M/100M •Control PTZ • 2 puertos USB • Capacidad para 1 Disco Duro (max. 3TB)	STOCK	
		NVR DE 08 CANALES • Entrada de video 4CH (1080P) / 8CH (720 P) • Salida 1ch BCN, 1ch VGA, 1ch HDMI • Puerto de Internet RJ45 10M/100M •Control PTZ • 2 puertos USB • Capacidad para 1 Disco Duro (max. 3TB)	STOCK	
		NVR DE 16 CANALES • Entrada de video 8CH (1080 P) / 16CH (720P) • Salida 1ch BCN, 1ch VGA, 1ch HDMI • Puerto de Internet RJ45 10M/100M •Control PTZ • 2 puertos USB • Capacidad para 1 Disco Duro (max. 3TB)	STOCK	
NVR - HK-DS7616NI		NVR 16Ch HASTA 5Mp TASA Bits 100/80Mbps Salida HDMI/VGA Soporta 2HDD Soporta 16Ch IP • Resolución Grabación: hasta 5Mp • Reproducción: 16Ch simultáneos Tasa de Bits de Grabación 100/80Mbps • Audio Two way (1 Out) • Salida HDMI/VGA 1920 × 1080P /60Hz Soporta 2HDDs (4Tb c/u) • TCP/IP 10/100/1000Mbps•1 USB 2.0/1 USB 3.0 • 1 RS-485•Gab Metálico 380mm Alimentación: 12Vdc • Incluye Fuente 220Vac • Compatible Software IVMS 4200.	STOCK	


		CAMARAS ANALOGAS	STOCK	GARANTÍA
DOMO FUM-360DS FUHO		<ul style="list-style-type: none"> • Entrada de voltaje: DC 12V - 1V • Sistema de video NTSC / PAL • Pixeles : 658 (H) * 492 (V) • Sistema de video Linux • Resolucion horizontal: Max. 500 TV Lineas • Salida de video: 1Vp-p Compuesto, 75 ohmios Dimensiones Ø87 mm x 58 mm • Peso 105gr.(NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION) (SOLO 2 EN STOCK)	STOCK	
TUBULAR IR-923B FUHO		<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: Dual 12V +- 1V • Dispositivo : 1/3" Sony CCD Image Sensor • Pixeles: 510(H) * 492(V) • Resolucion Horiz: 420TV. lines (min.) • Salida de Video: CVBS : 1V-p compuesto 75 ohmios • Sistema Scan: 2:1 Entrelazado • opturador Elect: NTSC: Auto 1/60s a 1 /10000s • PAL Auto: 1/50s a 1/1000s • Sensibilidad: 0 Lux(IR on) • IR Rango: 25M / 850nm • Leds: 28 pcs • Dimensiones: Ø74 mm * 124 mm x 85mm • Peso: 330 grs • Temperatura de trabajo : -5°C ~ 45°C (NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION) 	STOCK	
TUBULAR IR-727H FUHO		<ul style="list-style-type: none"> • Soporte Metálico • Entrada de voltaje: DC 12V - 1V • Consumo de Energía: 5.4 W • Sistema de video NTSC / PAL • Pixeles : 510 (H) * 492 (V) • IR Rango/Long, Onda: 35M / 850nm • Resolución horizontal: Max. 420 TV Lineas • Salida de video: 1Vp-p Compuesto, 75 ohmios • Dimensiones 150 mm x 80 mm x 80 mm • Peso 560gr. • S/N Ratio: 48dB (NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION) 	STOCK	
TUBULAR IR-9232H FUHO		<ul style="list-style-type: none"> • Entrada de voltaje: DC 12V - 1V • Consumo de Energía: 6.36 W • Sistema de video NTSC / PAL • Pixeles : 768 (H) * 494 (V) • IR Rango/Long, Onda: 35M / 850nm • Resolución horizontal: Max. 420 TV Lineas • Salida de video: 1Vp-p Compuesto, 75 ohmios • Dimensiones 80 mm H x 74 mm W x 180 mm D • Peso 512gr. • S/N Ratio: 48dB (NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION) 	STOCK	
TUBULAR IR-915C FUHO		<ul style="list-style-type: none"> • Entrada de voltaje: DC 12V - 1V • Consumo de Energía: 300 - 360 mA • Sistema de video NTSC / PAL • Pixeles : 510 (H) * 492 (V) • IR Rango/Long, Onda: 15M / 850nm • Resolución horizontal: Max. 420 TV Lineas • Salida de video: 1Vp-p Compuesto, 75 ohmios • Dimensiones 95 mm H x 80 mm W x 62 mm D • Peso 300gr. • S/N Ratio: 48dB (NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION) 	STOCK	
DOMO HG- TC4952CB02 V-TEK		(SOLO 1 EN STOCK) • Resolución: 700 TVL • Iluminación Min: 0.1 Lux Lente: 3.6 mm • Niv. Proteccion: IP66 • Smart IR: 20m • Alimentación: DC12V (NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION)	PEDIDO	
TUBO HG- TC3240CB02 V-TEK		(SOLO 2 EN STOCK) • Resolución: 700 TVL • Iluminación Min: 0.1 Lux • Lente: 3.6 mm • Niv. Proteccion: IP66 • Smart IR: 20m • Alimentación: DC12V (NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION)	PEDIDO	
DH-CA-FW181JN ahua		CAMARA TUBO IR EXTERIOR 1/3" (HDIS 720 TVL) (SOLO 2 EN STOCK) ALTA RESOLUCION: 720 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm Day/Night(ICR), ATW, AGC, BLC / IP66 / IR 50m / Smart IR / DC12V / INCLUYE SOPORTE	STOCK	
DH-CA-DW181HN ahua		CAMARA DOMO IR EXTERIOR 1/3" (HDIS 720 TVL) ALTA RESOLUCION: 720 TVL / 0.1 Lux / Lente: 3.6 mm Day/Night(ICR), Auto(ICR) / Color / B/W / BLC / IR 20m / Smart IR / DC12V	STOCK	
DOMO VCV-7632HWD VACRON		<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación: Dual 12V +- 1V • Dispositivo : 1/3" 760HCCD • Pixeles: 768(H) * 494(V) • Resolucion Horiz: 600TV. lines (min.) • Salida de Video: CVBS : 1V-p compuesto 75 ohmios • Sistema Scan: 2:1 Entrelazado • opturador Elect: NTSC: Auto 1/60s a 1 /10000s • PAL Auto: 1/60s a 1/1000s • Sensibilidad: 0,01 Lux • IR Rango: 25m/850nm • Leds: 30 pcs • Dimensiones: Ø150 mm x 102.5mm • Peso: 970 grs • Temperatura de trabajo : -5°C ~ 45°C (NO INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACION) 	STOCK	




<p>SAMSUNG SCB-2000N SAMSUNG</p>		<p>• Alimentación: Dual(12V DC / 24V AC) • Dispositivo : 1/3" Super HAD CCD • Pixeles: 795(H) * 596(V) • Resolución Horiz: 600TV. lines (min.) • Salida de Video: CVBS : 1,0 Vp-p / 750 compuesto • Día y Noche: Auto (Eléctrica) / Color / B / W • Sonido Dig. 2D/3D: SSNR(Off/On) • Comunicación: Control Coaxial (SPC-300 compatible) • Idiomas: Español, Inglés, Jap., Fran., Port., Taiw., Korea. • Dimensiones: 58 x 52 x 121 mm • Peso: 310gr. (0.68 lb) • Temperatura de trabajo : -10°C ~ 50°C • Humedad de Trabajo : 30% ~ 90% RH • LENTE Marca: VIVIEYE • LENTE Modelo: SSV0358 • Distancia Focal: 3.5 - 8mm. • Formato: 1/3 • Apertura F1.2 • Iris: Auto iris / DC drive • Montaje: CS (NO INCLUYELENTE Y FUENTE DE ALIMENTACION)</p>	<p>STOCK</p>	
<p>CDR-E22 FUHO</p>		<p>• Alimentación DC 5V ± 0.5V • Consumo de energía 650 mA • Sensor dispositivo Full HD 5M CMOS Sensor • Angulo de vision Aprox.105° • Temp. De funcionam. -10°C ~ 70°C (dentro del vehículo) • Display LCD 3"-monitor de 16:9 • Dispositivo de Alm. Tarjeta de memoria SD clase 6 (min. 4GB) • Marco de Grabacion 1920x1080 (Full HD 1080P/30F) 1280x720 (HD 720P/60F & HD 720P/30F) • Microfono: micr. de alta sensibilidad Build-in Dual • Contenido de Grabac. Día/Hora, Imagen, Sonido, G-Sensor data, GPS data • Formato de Grabacion: Formato definido del software (mod de grab) • Dispo. de Entrada: Boton de grab., boton de monitor ON/OFF, puerto externo de Mouse-GPS / Control R. • Dispo. de Salida: TV (1vp-p salida de video compuesto, 75ohms) Luz Verde (ON) - Rojo (Grab) - Azul (GPS 3D) • G-Sensor Build in internal 3D G-Sensor.</p>	<p>STOCK</p>	
<p>GRABADOR HA-442B FUHO</p>		<p>• GRABADOR DIGITAL DE 04 CANALES VIDEO / H.264 / 240 FPS / 1 SATA • 04 Canales de video / 01 canal de audio • Velocidad de Grabación: 120fps @CIF • Compresor: H.264 • Capacidad para 1 Disco Duro SATA (hasta 2TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) • Control de cámaras PTZ (RS485) • Salida Red de 10/100mb • Salida de Video BNC & RCA • Web Browser y Software de Monitoreo de 64CH • Visualización a través de celulares 3G, Internet.</p>	<p>STOCK</p>	
<p>GRABADOR HA-1648 FUHO</p>		<p>(SOLO 2 EN STOCK) • GRABADOR DIGITAL DE 16 CANALES VIDEO / H.264 / 480 FPS / 1 SATA • 04 Canales de video / 01 canal de audio • Velocidad de Grabación: 120fps @CIF • Compresor: H.264 • Capacidad para 1 Disco Duro SATA (hasta 2TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Backup por (USB HDD/ USB DVR-RW/ RED) • Control de cámaras PTZ (RS485) • Salida Red de 10/100mb • Salida de Video BNC & RCA • Web Browser y Software de Monitoreo de 64CH • Visualización a través de celulares 3G, Internet.</p>	<p>PEDIDO</p>	
<p>DVR - 4CH - HVR0402 ZK</p>		<p>• GRABADOR DIGITAL DE 4 CANALES VIDEO / H.264 / 120 FPS / 2 SATA • 04 Canales de video / 01 canal de audio • Velocidad de Grabación: 120fps @CIF • Compresor: H.264 • Capacidad para 2 Disco Duro SATA (hasta 4TB) • 2 USB • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Backup por (USB /RED) • Interface : 1 VGA 1 CVBS • Web Browser y Software de Monitoreo de 64CH • Visualización a través de celulares 3G, Internet.</p>	<p>STOCK</p>	
<p>DVR - 8CH - HVR0804 ZK</p>		<p>• GRABADOR DIGITAL DE 8 CANALES VIDEO / H.264 / 120 FPS / 2 SATA • 04 Canales de video / 01 canal de audio • Velocidad de Grabación: 120fps @CIF • Compresor: H.264 • Capacidad para 2 Disco Duro SATA (hasta 4TB) • 2 USB • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Backup por (USB /RED) • Interface : 1 VGA 1 CVBS 1HDMI • Web Browser y Software de Monitoreo de 64CH • Visualización a través de celulares 3G, Internet.</p>	<p>STOCK</p>	
<p>SD-218</p>		<p>• Sensor de Humo Stand Alone • Funciona con una batería de 9V • Batería incluida • Botón de prueba • Beep incorporado de 85db • Cubre un radio de 4m</p>	<p>PEDIDO</p>	
<p>CABLE CCTV 20 METROS</p>		<p>• Aplicable para cámaras de seguridad • Estructura: 1 línea cable UTP 20mt con conectores. • Conectores: BNC y conector DC de 2.1mm • Conductor: 0.81 cobre con aislamiento • Dieléctrico: 3.7 Foam PE • Cobertura externa: 6.0 PVC</p>	<p>STOCK</p>	
<p>CABLE CCTV 30 METROS</p>		<p>• Aplicable para cámaras de seguridad • Conectores: BNC y conector DC de 2.1mm • Conductor: 0.81 cobre con aislamiento • Dieléctrico: 3.7 Foam PE • Cobertura externa: 6.0 PVC • Conector: BNC - BNC (Macho - Macho) • DC - DC (Macho-Hembra)</p>	<p>STOCK</p>	
<p>FUENTE 12V 1A</p>		<p>• Fuente 12V/1 A. • Marca : YUS</p>	<p>STOCK</p>	
<p>FUENTE 12V 2A</p>		<p>• Fuente 12V/2 A. • Marca : YUS</p>	<p>STOCK</p>	
<p>FUENTE 12V 3A</p>		<p>• Fuente 12V/3 A. • Marca : YUS</p>	<p>STOCK</p>	
<p>FUENTE 12V 5A</p>		<p>• Fuente 12V/5 A. • Marca : VICOM</p>	<p>STOCK</p>	
<p>BALUM*2</p>		<p>• El par canal de video • Conver. Pasivo con cable de 600m</p>	<p>STOCK</p>	
<p>SATRA EXTENSOR WIFI 300MB PS</p>		<p>• Boton : POS y WPS • Estandar : IEEE 802.11n • Extension : 300Mbps • Indicador Led • Antena : 2x2dBi.</p>	<p>STOCK</p>	
<p>SATRA ROUTER 300MBPS</p>		<p>• Estandar : IEE 802.11n • Frecuencia : 2.4GHz • Puertos : 4 Lan de 10/100 Mbps y 1 WAN de 10/100 Mbps • Antenas : 2 omnidireccionales de 5 dBi</p>	<p>STOCK</p>	
<p>SOPORTE MOD : PFB 120W</p>		<p>• Soporte de pared • Aluminio • Carga de 1 kg • Dimensiones : 188.7 x 58 x 80 mm • Peso : 380 gr</p>	<p>STOCK</p>	

SWITCH 8 PUERTOS		• Marca : TP-LINK • Modelo : TL-SF1008D • 8 Puertos RJ4510/100 Mbps	STOCK	
DISCO DURO 1 TB		• Marca : Wester Digital . • Capacidad de almacenamiento 1 Tb • 7200 RPM	STOCK	
DISCO DURO 2 TB		• Marca : Wester Digital . • Capacidad de almacenamiento 2 Tb • 7200 RPM	STOCK	
DISCO DURO 3 TB		• Marca : Wester Digital • Capacidad de almacenamiento 3 Tb • 7200 RPM	STOCK	




		PTZ IP	STOCK	GARANTÍA
PTZ - SNP 5321 H SAMSUNG		DOMO PTZ "IR" IP 1.3Mp 16:9 HD (720P) CMOS 1/3" ZOOM 32x IR 150m IP66 SLOT SD SmartViewer, SSM (Solo 1 en stock) Resolución: 1280 x 1024 • L: 4.44 a 142.6mm, 32x optical (16x digital) D-DWR, 3D DNR, Defog, HLC/BLC • Alarma 4/2 • Iluminación: 0.05Lux@F1.6 (Color), 0.005Lux@F1.6 (B/W) • Compresión: H.264, MJPEG dual codec, Multiple streaming • Audio 1/1 • Pan 360° endless, Tilt: -15° a -195° (Auto Flip) • TCP/IP: 10/100Mbps • Soporta SD hasta 64Gb • Protección IP66 • Resistencia Vandalica : IK10 • Alimentación: 24Vac/High-PoE, 30W • Compatible Software SmartViewer, SSM . No incluye Fuente POE , Ni soporte PTZ .	STOCK	
SWITCH POE 8 PUERTOS		• Marca : TG-NET • Modelo : P1009D-8POE • Estándar PoE: IEEE 802.3af/at 9 Puertos 10/100 Base-T (8 PoE) Capacidad de conmutación: ≥1Gbps Entrada de voltaje: AC:110~240V/50~60Hz	STOCK	
HK-DS1602ZJ		SOPORTE DE PARED PARA DOMO PTZ Dimensiones: 310x97x194mm Peso: 1070g(2.36lbs) Material:Aleación de Aluminio.	PEDIDO	
HK-DS1663ZJ		SOPORTE DE TECHO PARA DOMO PTZ 5" Dimensiones: Ø116.5x57mm Peso: 400g Material: Aleación de Aluminio.	PEDIDO	
HK-DS1602ZJ-POLE		Soporte para montaje en POSTE Para domos PTZ 5" 21.07 40.52 Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 117x194x310mm • Cableado interno	PEDIDO	
HK-DS1601ZJ-CORNER		Soporte para montaje en ESQUINA Para domos PTZ 5".Uso: Exterior • Material: Aleación de Aluminio • Dimensiones: 176.8x194x419.5mm • Cableado interno	PEDIDO	




HIKVISION ZKT Soluciones de Seguridad y Gestión de Asistencia		CAMARAS AHD	STOCK	GARANTÍA
HK-DS2CE16C0T-IR HIKVISION		TUBO METALICA EXTERIOR SOP PLASTICO ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 10 a 20M IP66 Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 76.88° • DNR • Smart IR Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • 24IR Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	STOCK	
HK-DS2CE56C0T-IR HIKVISION		DOMO METALICA EXTERIOR SOP PLASTICO ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) IR 10 a 20M IP66 Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8mm • A. Vision: 76.88° • DNR • Smart IR Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • 24IR Alimentación: 12Vdc • Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION	STOCK	
HK-DS2CE16D1T-IR HIKVISION		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE METALICO Tecnología HD-TVI HD1080P CMOS 1/3" Escaneo Progresivo MENU OSD IR 10 a 20M IP66. Resolución: HD1080P • NTSC: 1930(H) x 1088(V) • Lente: 2.8mm • A de Visión: 90° • Smart IR Iluminación: 0.1Lux@F1.2/ 0Lux IR On (8un.) • Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 • BLC • D-WDR Protocolo: Pelco-C (Coaxitron) Alimentación: 12Vdc +/- 10% • Consumo: 3 Watt. No incluye fuente. HIKVISION	STOCK	
HK-DS2CE16C2T-VFIR3 HIKVISION		TUBO EXTERIOR ICR DIA&NOCHE HD720P (1280 X 720) EXIR IR 30 a 40M IP66 Resolución: HD720P • NTSC: 1280 (H) x 720 (V) • Lente: 2.8-12mm • A. Visión: 78°-28° • 3D DNR / DWDR • 42IR Iluminación: 0.001Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/60 a 1/50,000 • BLC Alimentación: 12Vdc • Consumo: 4 Watt. Incluye Soporte, no incluye fuente. Marca HIKVISION	STOCK	









 <p>GT-ADO220</p>		<p>DOMO PLASTICO ICR DIA&NOCHE DE 2 MP HD1080P (1920 X 1080) IR 10 a20M IP65 Resolución: HD1080P • Resolución : 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: 4 mm • Angulo de vision : 69.9° • Sensor de Imagen : Aptina O230cmos • SNR • Smart IR Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Relacion Señal • Velocidad de Obturador: 1/50 a 1/10,000 • BLC • IR • Alimentación: 12Vdc • No incluye fuente. Marca ZKTECO</p>	<p>STOCK</p>	
 <p>GT-ADP220-2</p>		<p>TUBO METALICO ICR DIA&NOCHE DE 2 MP HD1080P (1920 X 1080) IR 10 a20M IP66 Resolución: HD1080P • NTSC: 1920 (H) x 1080 (V) • Lente: 4 mm • Angulo de vision : 69.9° • Sensor de imagen : Aptina O230cmos • SNR • Smart IR Iluminación: 0.01Lux@F1.2/ 0Lux IR On • Velocidad de Obturador: 1/50 a 1/10,000 • BLC • IR • Alimentación: 12Vdc • Incluye Soporte • No incluye fuente. Marca ZKTECO</p>	<p>STOCK</p>	
<p>Soporte GT-ADP220-2</p>		<p>SOPORTE CAMARA TUBULAR MODELO GT-ADP220-2 (VENTA SOLO : PARA CADA CAMARA COMPRADA)</p>	<p>STOCK</p>	
 <p>GT-ADR801MH</p>		<p>DVR 8Ch H.264 Res 1080P (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1 HDD Video 8ch • Audio 1ch (2 vias) • Velocidad de Tx: 12 fps Tiempo Real / soporta Analogo + AHD-H + IP Compresión de Video: H.264 • Resolución de Grabacion:1080P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • Soporta 1HDD (4Tb) • Salida HDMI / VGA • 1 SATA (6 TB) • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ Respaldo Remoto: via USB, por RED . Marca ZKTECO</p>	<p>STOCK</p>	
<p>HK-DS7104HGHI-F1</p> 		<p>DVR 4Ch H.264 Res 720P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 4ch • Audio 1ch (2 vias) • Velocidad de Tx: 120 fps Tiempo Real / soporta Analogo + HD-TVI + AHD Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 4Ch en simultáneo Resolución de Grabacion: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • Soporta 1HDD (4Tb) • Salida HDMI/VGA: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U Respaldo Remoto: via USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION</p>	<p>STOCK</p>	
<p>HK-DS7108HGHI-F1</p> 		<p>DVR 8Ch H.264 Resolución 720P (1280 X 720) Salida HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 8ch • Audio 1ch (2 vias) • Compresión H.264 • Velocidad de Tx: 720P: 30 fps / soporta Analogo + HD-TVI + AHD Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 8Ch en simultáneo Resolución de Grabacion: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • Soporta 1HDD (4Tb) • Salidas HDMI: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100Mbps • 2 USB 2.0 • Gabinete 1U Respaldo Remoto: via USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION</p>	<p>STOCK</p>	
<p>HK-DS7216HGHI-SH</p> 		<p>DVR 16Ch H.264 Resolución: 1080P (1280 X 720) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 2HDD Dual Stream Video 16ch • Audio 1ch (2 vias) • 2ch IP • Compresión H.264 • Velocidad de Tx: 720P@30fps Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16Ch en simultáneo Resolución de Grabacion: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • Soporta 2HDD (4Tb) • Salidas: HDMI/VGA: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U Respaldo Remoto: via USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION</p>	<p>STOCK</p>	
<p>HK-DS7216HVI-SH</p> 		<p>DVR 16Ch H.264 Resolución: 1080P (1920 X 1080) Salida VGA/HDMI 1080P Soporta 1HDD Dual Stream Video 16ch • Audio 1ch (2 vias) • 2ch IP • Compresión H.264 • Velocidad de Tx: 720P@30fps Compresión de Video: H.264 • Compresión de Audio: G.711u • Reproduce 16Ch en simultáneo Resolución de Grabacion: 1080P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF • Soporta 1HDD (4Tb) • Salidas: HDMI/VGA: 1920x1080p 1 TCP/IP 10/100/1000Mbps • 2 USB 2.0 • 1 RS-485 para control de domos PTZ • Gabinete 1U Respaldo Remoto: via USB, por RED • Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca HIKVISION</p>	<p>STOCK</p>	
<p>ST-MC110TVI</p>		<p>MINI CAMARA "PINHOLE" 720P - 12VDC Resolución: HD 720P MINI CAMARA PINHOLE 1.0 MP 720P 3.7mm Día y Noche Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) • Lente: 3.7mm • AWB, AGC, BLC, 3D-DNR • Iluminación: 0.01Lux@F1.2 • DC12V +/- 10% • Consumo: 2.2 Watt. • 500m sobre Coaxial • -10° a +50°C • Angulo: 89.7°</p>	<p>STOCK</p>	
<p>KIT-STV</p>		<p>KIT STV - HD 720P DVR 4 CANALES , DISCO DURO 1TB , 2 MINI DOMO 2 TUBULARES</p>	<p>STOCK</p>	

	<p>RASTREADOR GPS</p>		<p>STOCK</p>	<p>GARANTÍA</p>
<p>VT-900</p>		<p>GPS VEHICULAR VT-900 • Banda Cuádruple de GSM 850/900/1800/1900 • Amplia gama de entrada de voltaje: 8-50VDC • GPS de posicionamiento continuo, intervalo de tiempo GPRS • Compruebe localización vía SMS • sensor incorporado de la vibración, prueba de robo • Detección de encendido ACC • Función Tele-corte (gasolina / electricidad) • Tres números de SOS en el máximo • Alarma cuando la fuente de alimentación se desconecta intencionalmente(batería de reserva) • Compatible con la conexión externa a través de puerto serie. • Geo-cerca a través de comandos SMS • Grado de Protección : IP 54 (a prueba de agua y polvo)</p>	<p>STOCK</p>	

VT-600		GPS VEHICULAR VT-600 <ul style="list-style-type: none"> • Banda GSM 850/900/1800/1900 Mhz. • Función de escuchar por Micrófono (opcional, no incluye). • Memoria interna para el registro de las posiciones de 4mb. • Alarma de emergencia (SOS). • Alerta de Movimiento. • Control de Perímetro (Geo-cerco). • Alerta de batería baja. • Alerta de aumento de la velocidad. • Alerta de corte de batería y motor. • Interfaz: 3 entradas digitales, 1 entrada analógica y 1 entrada de salida. (OPCIONAL MICROFONO \$/35) 	STOCK	
VT-206		GPS VEHICULAR VT-206 (Solo 1 en stock) <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con chips de cualquier operador para SMS(GPRS : chips con datos) • Banda GSM 850/900/1800/1900 Mhz • Voltaje de funcionamiento: 9-36VDC. • GPS de posicionamiento continuo, intervalo de tiempo GPRS. • Compruebe localización vía SMS. • Detección de encendido ACC (contacto). • Alerta de corte de gasolina y electricidad. • Soporta 3 numeros de celular para emergencia. • Control de Perímetro (Geo-cerco). • Alarma de emergencia (SOS) y alarma antirobo. • Alarma de batería baja. • Alerta por exceso de velocidad. • Función de habla / escucha(INCLUYE MICROFONO). • Alarma cuando la fuente de alimentación se desconecta (con batería de RESERVA) 	STOCK	
Nuevo PLATAFORMA VEHICULAR ANUAL VT 900 / VT600		PLATAFORMA VEHICULAR GPS VT 900 y VT 600 ANUAL Ver la ubicación del rastreador desde tu PC, portátil o teléfono móvil <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de recorrido (por tiempo o distancia intervalo) • Controle su vehículo remotamente a través de Web o teléfono móvil • Control de Geo-cerco • Recibir y mostrar alarmas • Generar una serie de informes • Multi-idioma y zona horaria • Aplicativo : Android y IOS • Personalización disponible 	STOCK	
PT-301		GPS Personal PT-301 (Ideal para Personal o Mascotas) (Solo 1 en stock) <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con chips de cualquier operador para SMS(GPRS : chips con datos) • GPS de posicionamiento continuo, intervalo de tiempo GPRS. • Compruebe localización vía SMS. • Control de Perímetro (Geo-cerco). • Alarma de emergencia (SOS) • Alarma de batería baja. • Opcion Habla - Escucha Incorporado. • Comunicación y Cargador USB • Batería de Larga duracion (hasta 160 horas en StandBy) • Sistema y Aplicativo Movil Gratuito 	STOCK	
PT-302		GPS Personal PT-302 (Ideal para Personal o Mascotas) <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con chips de cualquier operador para SMS(GPRS : chips con datos) • GPS de posicionamiento continuo, intervalo de tiempo GPRS. • Compruebe localización vía SMS. • Control de Perímetro (Geo-cerco). • Alarma de emergencia (SOS) • Alarma de batería baja. • Opcion Habla - Escucha Incorporado. • Comunicación y Cargador USB • Batería de Larga duracion (hasta 160 horas en StandBy) • Sistema y Aplicativo Movil Gratuito 	STOCK	
MICROFONO		MICROFONO <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con equipos GPS • Enchufe : 3.5mm • Direccion : Omnidireccional. • Respuesta de frecuencia : 50Hz-20Hz. • Medidas: 4.2x5x1.7 cm (largo*ancho*alto). • Cable : 1 mtr aprox. 	STOCK	

		COCINAS DE INDUCCIÓN	STOCK	GARANTÍA
VX-IST1010 		COCINA DE INDUCCION DE 01 HORNILLA (Solo 1 en stock) <ul style="list-style-type: none"> •Potencia de 1800 Watts • Indicador : Leds • Placa : Cristal Robusto • Panel : Control con botones • Temperatura : 80C° - 280C° • Temporizador: 180 minutos • Voltaje : AC 220V , 50 HZ • Utiliza : Acero esmaltado e inoxidable, hierro fundido, vajilla especial para inducción, etc. 	STOCK	
VX-IST893 		COCINA DE INDUCCION DE 02 HORNILLAS (Solo 1 en stock) <ul style="list-style-type: none"> •Potencia de 2000 Watts • Indicador : Leds • Placa : Cristal Robusto • Panel : Control con botones • Temperatura : 80C° - 280C° • Temporizador: 180 minutos • Voltaje : AC 220V , 50 HZ • Utiliza : Acero esmaltado e inoxidable, hierro fundido, vajilla especial para inducción, etc. 	STOCK	
FZ-306IN 		COCINA DE INDUCCION DE 01 HORNILLA <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de cocción por inducción • Máxima potencia de 2000 watts • 10 niveles de potencia • Control con sensor de toque • Panel digital • Temporizador • Visualización LED • Superficie de Vitrocerámica de alta calidad • Diseño moderno • Fácil de usar y limpiar • Alta eficiencia y ahorro de energía • Utilizar con: Acero esmaltado e inoxidable, hierro fundido, vajilla especial para inducción, etc. 	PEDIDO	
FZ-300IN 		COCINA DE INDUCCION DE 01 HORNILLA <ul style="list-style-type: none"> • Max. poder: 2000 W • 10 niveles de potencia • Rango de temperatura desde 60°C - 240°C • Temporizador • Visualización LED 0-180 minutos. • Control con sensor de toque • Bloqueo para la seguridad de los niños • Detección de objetos pequeños • Protección contra sobrecalentamientos • Superficie de vitrocerámica de alta calidad • Utilizar con: Acero esmaltado e inoxidable, hierro fundido, vajilla especial para inducción, etc. 	PEDIDO	

<p>FZ-310IN2</p> 		<p>COCINA DE INDUCCION DE 02 HORNILLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. poder: 3500 W • 10 niveles de potencia • Rango de temperatura desde 60°C - 240°C • Temporizador • Visualización LED 0-180 minutos • 2 campos magnéticos para 2 recipientes • Control con sensor de toque • Bloqueo para la seguridad de los niños • Detección de objetos pequeños • Protección contra sobrecalentamientos • Superficie de vitrocerámica de alta calidad 	<p>PEDIDO</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------

	<p>OLLAS DE INDUCCIÓN</p>	<p>STOCK</p>	<p>GARANTÍA</p>
 <p><i>Nuevo</i></p>	<p>JUEGO DE 8 PIEZAS MODELO : RL-8888ST Ollas de acero inoxidable de 9 capas de uso industrial ahorradoras de gas anticancerígenas con reloj de termostato en las tapas para controlar el tiempo exacto de los alimentos juego de 8 piezas se cuenta tapas y ollas.</p>	<p>PEDIDO</p>	
 <p><i>Nuevo</i></p>	<p>JUEGO DE 12 PIEZAS : RL-666 Ollas de acero inoxidable de 9 capas de uso industrial ahorradoras de gas anticancerígenas con reloj de termostato en las tapas para controlar el tiempo exacto de los alimentos juego de 10 piezas se cuenta tapas y ollas.</p>	<p>PEDIDO</p>	
 <p><i>Nuevo</i></p>	<p>JUEGO DE 20 PIEZAS MODELO : RL-SS3325 Ollas de 23 piezas de acero quirúrgico nuevas y originales, de 11 capas de acero. con sistema de reloj en las tapas para controlar el tiempo exacto de los alimentos</p>	<p>PEDIDO</p>	
 <p><i>Nuevo</i></p>	<p>JUEGO DE 27 PIEZAS MODELO : RL-778A Juego de ollas Reality original alemana 27 piezas, tapa de acero quirúrgico con termostato controla la temperatura de los alimentos te permite ahorrar energía en la cocción base termo capsulado, asas aislantes evitando quemaduras</p>	<p>PEDIDO</p>	