



www.scimic.net

IR 232/252/282



Camara IP de vigilancia

Camara IP de vigilancia de 1.0 MP, para un mejor control del personal Ideal para ambientes exteriores.
El soporte se vende por separado

Dimensiones



Especificaciones

MODELO	IR232	IR252	IR282
NOMBRE	TUBO 1.0 MP	TUBO 1.3MP	TUBO 2.0MP

Rendimiento de la cámara

Sensor de Imagen	1/4" OV9712	1/3" AR0130	1/3" SONY IMX122
Resolucion	1280 x 720	1280 x 960	1920 x 1080
Iluminacion min.	0.1 Lux (IR Off) , 0 Lux(IR ON)		
Modo Dia/Noche	ICR cut filter		
Lente	6mm fixed lens		
Distancia IR	Angulo de Proyeccion 45° , 10-15 M.		

Audio & Video

Procesador	Hi3518c	Hi3516	
OS	LINUX		
Video Compres.	H.264 de alto perfil		
Velc. Bits	32kbps ~ 6Mbps		
Audio	G.726/G.711		
Video Resolucion	1280 * 720	1280 * 960	1920 * 1280
Alarma	Movimiento, video perdido, red desconectada, conflicto de IP		
Velc. video	NTSC: 1~30frame, PAL:1~25 frame opcional		
Conf. Imagenes	Brillo , Contraste , Saturacion , Rotacion de Image		

Comunicacion

Interface de red	1* RJ45 10M/100M puerto ethernet
------------------	----------------------------------

General

Alimentacion	DC 12V / 1.5A
Consumo Max.	6 W
Temp. de trabajo	-20 C° ~ 55 C°
Peso	1.3 Kg.
Dimensiones	10.7cm. x 19.4cm. x 8.9cm.(L*A*H)

Incluye:



CD
(Software)

Camara de Vigilancia